

TUOTEKORTTI

PIERI[®] LM 100

Muotinirroitusaine



25 L



3 701019 701151

TUOTEKUVAUS

Suunniteltu helppoon elementti- ja valmisbetonin muottipurkuun niin tehdas- kuin työmaaolosuhteissa. PIERI LM 100 on jalostettu kierrätetystä materiaalista.

KÄYTTÖKOhteet

Pinnan tyyppi:

Puu	Teräs	Polyuretaani	Synteettinen
☒	☒	☐	☒

Käyttöalueet:


- Elementtiteollisuus
- Paikalla valu

Käyttöohjeet:

- Levitä ruiskulla pyyhkimättä.
- Levitä ohut tasainen kerros.

Riittäisyys:

- n. 50 m²/l



OMINAISUUDET

- Valmis käytettäväksi
- Alhaisin käyttölämpötila -15 °C (muotin pintalämpötila)
- Ruskehtava liuos. Sävyeroja esiintyy, mutta ne eivät vaikuta ominaisuuksiin tai tuloksiin.
- Tiheys 20 °C:ssa: 0,86 ± 0,02 kg/dm³
- Viskositeetti 20 °C:ssa: 25 ± 10 cSt
- Leimahduspiste: 98 °C (suljettu kuppi, 20 °C/101,3 kPa)

VARASTOINTI

- Noudata paikallisia säilytysmääräyksiä.
- Tämä tuote kestää pakkasta, mutta vaatii voimakkaasti sekoittamista homogenoituaakseen sulatuksen jälkeen.
- **Säilyvyys:** 5 vuotta valmistuspäivämäärästä

PAKKAUS

- 25 l (kanisteri)
- 220 l (tynnyri)
- 1000 l (IBC-kontti)

TURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä.