

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialestyrke:	> 250 MPa
Materialetykkelse:	0,50 mm
Overflade:	Zink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side.
Korrosionsklasse:	C1
Brandklassifikation, materiale:	A1, ubrændbar

### Produkt navn

Glasroc F GFFP FireCase Vinkelprofil


### Produkt beskrivelse

Glasroc F GFFP Vinkelprofil er fremstillet af 0,50 mm varmforzinket koldvalset stålplade.

### Dimensioner [mm]

Længde: 2.900

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt



### Anvendelsesområde

Anvendes til fastgørelse af Glasroc F FireCase brandbeskyttende beklædninger omkring stålsøjler og -bjælker.

### Bearbejdning

Glasroc F GFFP Vinkelprofil kan afkortes med pladesaks.

### Relaterede produkter

- Glasroc F GFF FireCase brandbeskyttende beklædninger i tykkelser 15, 20, 25 eller 30 mm
- Glasroc F GFFS Skrue i længder fra 40 til 70 mm

### Opbevaring

Opbevaring anbefales i et tørt og rent miljø.

### Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.