

Tekniske data

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale: | Stål DX51D+Z140 |
| Materialestyrke: | > 250 MPa |
| Materialetykkelse: | 0,50 mm |
| Overflade: | Zink 140 gram pr. m ² stålplade svarende til en lagtykkelse på 10 µm per side. |
| Korrosionsklasse: | C1 |
| Brandklassifikation, materiale: | Uklassificeret |

Produktnavn

Gyproc H 50/50 Hjørneprofil.


Produktbeskrivelse

Gyproc H 50/50 Hjørneprofil er fremstillet af 0,50 mm varmforzinket koldvalset stålplade. Profilet har 50 mm brede flanger.

Dimensioner [mm]

Længde: 3.000

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vægt.



Anvendelsesområde

Gyproc H 50/50 Hjørneprofil anvendes i vinkelrette indadgående hjørneløsninger på Gyproc indervægge.

Relaterede produkter

- Gyproc SK/SKP Standardskinne
- Gyproc HR Hjørnelægte
- Gyproc XR Lydlægte
- Gyproc ER Lægte
- Gyproc gipsplader af forskellige typer
- Gyproc gipspladeskruer af forskellige typer

Bearbejdning

Gyproc H 50/50 Hjørneprofil kan afkortes med en pladesaks.

Opbevaring

Kortvarig opbevaring kan foretages udendørs, hvor pakken placeres let skrånende, så evt. nedbør kan ledes bort fra profilerne. Ved længerevarende opbevaring anbefales et tørt og rent miljø.

Affaldshåndtering

Restmateriale af stål kan genanvendes til fremstilling af nyt råmateriale.