



## weber maxfill Valkoinen paikkausmassa

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo työstää ja viimeistellä
- Kuivuneeseen massa on helppo porata ja kiinnittää ruuveja
- Varma tartunta alustaan

### Kuvaus

Valkoinen kevyttäytteen paikkausmassa lähes kaiken tyyppisten alustojen paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Kerrospaksuus kokonaan tasoituksessa maks. 15 mm / kerta ja kolojen täytössä maks. 50 mm/kerta.

### Levitystapa

- Käsin levitettävä

### Käyttökohteet

Sopivia alustoja ovat mm. erilaiset kiviaineiset pinnat, kipsilevyt, puukuitulevyt ja PVC.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- PVC
- Kipsilevy

### Sekoitus

Pussillinen (4 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 1,6 litraan puhdasta vettä. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä, pienemmät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Massa sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

### Tuotekuvaus

Vedentarve	n. 1,6 l/4 kg (40 %)
Valmista massaa	n. 5 l/4 kg
Käyttöaika	n. 1 tunti
Runkoaine	Kevytfilleri ja kalkkikivi, 0-3 mm
Puristuslujuus 28 vrk	n. 10 MPa
Pakkasenkestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	4 kg:n pussi
GTIN-koodit	6415910044152 (4 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, Avainlippu

### Työohjeet

Alustan lämpötilan tulee olla > +5 °C. Massa levitetään alustalle esim. teräslastalla tai laastikauhalla. Kerrospaksuus maks. 15 mm/kerta (yksittäisten kolojen täyttöön maks. 50 mm). Pinta viimeistellään haluttuun muotoon, kun massa on hieman sitoutunut. Paksummat yhtenäiset täytöt tehdään useampana levityskertana. Kovettumisaika 6–24 h. Työvälineet puhdistetaan vedellä. Tasoitteen kuivuttua se voidaan hioa hiekkaperillä. Kuivuneeseen laastiin on helppo porata ja kiinnittää ruuveja 1-2 vrk sisällä. Työvälineet ja alusta puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen, koska kuivunut laasti on hankala puhdistaa työvälineistä.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1018150	weber maxfill 4 kg	140 mm	190 mm	390 mm	0,01 m³	4 kg	108	6415910044152