

# WEBERTEC 828 DB TIIVISTYSNAUHA



- Käytetään yhdessä webertec 827 S Epoksivedeneristeen kanssa

## KUVAUS

Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pysty-

## TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	DB 75: sisäleveys 75 mm, ulkoleveys 120 mm. DB 150: sisäleveys 150 mm, ulkoleveys 200 mm.
Pakkaus	Tyypit: <ul style="list-style-type: none"><li>• DB 75, 10 metrin rulla.</li><li>• DB 75, 50 metrin rulla.</li><li>• DB 150, 10 metrin rulla.</li></ul>
GTIN-koodit	4000267013955 (DB 75, 10 m) 4000267013962 (DB 75, 50 m) 4000267013979 (DB 150, 10 m)

pintojen liitoksiin. Saatavilla kahtena eri tyyppinä, DB 75 sisäleveys 75 mm, ulkoleveys 120 mm ja DB 150 sisäleveys 150 mm, ulkoleveys 200 mm.

## KÄYTTÖKOHTEET

Vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumot sekä vaaka- ja pystypintojen liitosten tiivistäminen.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1004874	webertec 828 DB 75 Tiivistysnauha 10 m	110 mm	110 mm	145 mm	0,56 kg	4000267013955
1022264	webertec 828 150 Tiivistysnauha 10 m	145 mm	145 mm	250 mm	1,2 kg	4000267013979
1004873	webertec 828 DB 75 Tiivistysnauha 50 m	230 mm	145 mm	180 mm	2,8 kg	4000267013962