



WALLe

16A



Tekniset tiedot

Mitat (mm)	320-456 (kaapelitelineellä) x 208 x 109
Paino	6,9 kg
Kotelon materiaali	Teräs
IP-luokitus	IP54
Suojausluokka	I
Vikavirtasuoja	DC 6 mA
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30...+40 °C
Syöttökaapelin suurin poikkipinta-ala	5x6mm ²
Syöttöjännite	N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz
Suurin Syöttövirta	16 A
Lähdöt	Type1 tai Type2 kaapeli 5/8m
Teho	1,8-11 kW
Energiankulutus valmiustilassa	0,03kWh/vrk
Standardit	IEC 61439-7, IEC 61851-1
Kierrätys	Tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä

WALLe

Lataa huoletta ja hallitusti

wallelaturit.fi

info@trafomic.fi | (+358)02 437 5000 | Tuotekatu 15, Raisio



WALLE 16A mallit



Valkoinen



Black Edition



Tolppamalli



Type 1 +
syöttökaapeli

Tietoa

Walle 16A on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena.

Varusteet

Latauspistokkeet Type2, Type1, Type2
Tesla

Latauskaapelin pituus 5 / 8m (5 / 7m
Tesla)

1,5m kiinteä syöttökaapeli*

Pylväsasennus tai seinäasennus

Virran valintakytkin 16A / 8A

Väri vaihtoehdot: Valkoinen,
Musta

Lisävaruste*