

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



VALUTUKI SININEN Ø50 – 125 mm PUTKILLE LVI 237 3192 FP 19509

Valutuen materiaali on PP (Polypropeeni).

Käyttötarkoitus:

Käytetään halkaisijaltaan 50-125 mm muoviputkien asennukseen. Korkeus säädettävissä 0-120 mm. Käytetään pareittain.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

Polypropeeni on erittäin vastustuskykyinen liuottimille, emäksille ja hapoille, mutta saattaa murentua alle 0°C.

Asennus:

HUOM! Käytetään pareittain.

Selvitä kaikki asennukselle asetetut vaatimukset

- Aseta tuki vakaasti ja tukevasti alustalleen.
- Säädä siten, että tuki vastaa käytettävän putken kokoa.
- Kiinnitä tuki alustaan.
- Säädä valutuen jalkojen asento siten, että kaadosta tulee sopiva.

Varmista ennen valua, että asennus on vakaa ja pysyy paikoillaan valettaessa.

Kiinnitä valutuki kunnolla, ettei se irtoa tärylevyä käytettäessä.

Suosittellemme, että valutukia käytetään pareittain 8-10 cm välein. Seuraa putken valmistajan ohjeita etäisyydestä kiinnityspisteiden välillä.

