

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



SUORA VESILUKKO

LVI 658 2419 FP 45500 VALKOINEN Ø32

LVI 658 2418 FP 45600 VALKOINEN Ø40

LVI 658 2420 FP 45505 KROMATTU Ø32

Vesilukon materiaali on PP (Polypropeeni) ja tiivisteen TPE (TermoPlastinenElastomeeri).

Kromaus on tehty tyhjömetalloimalla.

Käyttötarkoitus:

Tuotteet on tarkoitettu sisätilojen viemäreihin, joissa tarvitaan vesilukkoa.

Asennus:

Asenna vesilukko käsin (älä käytä työkaluja).

Varmista asennuksen jälkeen, että osat ovat tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis! Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on aina vettä.

Huolto:

- Irroita vesilukko.
- Kierrä vesilukon yläosa irti (käytä vain käsiäsi, ei työkaluja) ja nosta yläosa ja putki.
- Irroita ja puhdista "kuppi".
Kuppia voidaan joutua työntämään alapäin jotta se irtoaisi.
- Asenna osat takaisin paikoilleen.
- Varmista, että liitos on tiivis.

PPP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Tyhjömetalloidut osat sietävät huomommin vahvoja tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita.

Faluplast