

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



TAITETTU VESILUKKO SUPPILOLLA

Suppilo, vesilukko, kulmaputki ja peitelaippa

LVI 658 2426 FP 70740 32mm

LVI 658 2425 FP 70750 40mm

Putken materiaali on ABS, muiden osien PP. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Pesukoneen liittäminen seinään.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä.

Mittaa asennus.

Merkitse suppilon paikka.

! Huomio, että pesukoneella voi olla määriteltynä poistoletkun minimikorkeus.

Tarvittaessa voidaan ABS-putki katkaista sopivan mittaiseksi.

Putki leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa.

Aseta peitelaippa putkeen ja putki seinään.

Suosittelimme, että muhvien kumitiivisteet voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä.

HUOM: Älä käytä liukastetta putken ja vesilukon välissä!

Aseta suppilo seinään.

Varmista asennuksen jälkeen että putki/putkenosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Tarvittaessa voidaan asennus purkaa ja puhdistaa seuraavasti:

- Irroita suppilo seinäsätä.
- Kierrä (käsin) suppilo irti vesilukon yläosasta.
HUOM! Uudessa suorassa vesilukossa on integroitu tiiviste laskuputkessa, irtonaisia tiivisteitä ei ole!
(vanhemmassa mallissa on irtonainen musta tiiviste, joka täytyy laittaa takaisin paikalleen)
- Kierrä käsin vesilukon ylempi osa auki ja nosta ylempi osa ja laskuputki irti.
- Irroita "kuppi" ja puhdistat osat.
(kuppia voidaan joutua työntämään alaspäin, jotta se saadaan irti)
- Kokoa osat käsin päinvastaisessa järjestyksessä (älä käytä työkaluja).
- Varmista, että tuote on tiivis!

Muoviosat ovat suhteellisen pehmeitä. Varmista, että osat asettuvat oikein ja etteivät ne ole likaisia/vahingoittuneita. Käytä voimaa varoen (Huom! ei työkaluja).

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä

Faluplast