

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



POHJAVENTTIILI Ø32mm

LVI 658 2449 FP 70840 valkoinen

LVI 658 2450 FP 70845 kromattu

Pohjaventtiilin materiaali on PP (Polypropeeni), tiivisteiden tiiviste solupolyeteeni/TPE, tulpan TPE ja sihdin ruostumaton teräs.

Käyttötarkoitus:

Esim. kylpyammeen pohjaventtiili.

Pohjan maksimi paksuus 12mm, reikä Ø50-55mm.

Poistoputki Ø32mm liitetään kartiomutteriin.

Asennus:

Tuote toimitetaan tehtaalta koottuna (kuten kuvassa).

- Irroita sihtiä kiinni pitävä ruuvi.
Vihreä tiiviste tulee ammeen/altaan ja muoviosan väliin.
Ohut vaahtotiiviste tulee ammeen/altaan ja sihdin väliin.
- Aseta vihreä tiiviste muoviosaan ja paina osa reikää vasten.
- Aseta vaahtotiiviste sihtiä vasten.
- Ruuvaa paikalleen.



HUOM! Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä.

Kiristä varovaisuutta noudattaen, mutta niin tiukkaan, että asennuksesta tulee tiivis

- Liitä Ø32mm putki kulmaventtiiliin ja lattiakaivoon ja kiristä
- Varmista että asennus on tiivis!

Puhdistus:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP ja TPE sietävät hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä