

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



PUTKIOSA Ø32 kiinnihitsatulla tiivisteellä

FP 71500 VALKOINEN PITUUS 200 mm

FP 71505 KROMI PITUUS 200 mm

FP 71800 VALKOINEN PITUUS 70 mm

LVI 248 8777 FP 71510 VALKOINEN PITUUS 120 mm EPÄKESKO 10MM

Putkiosan materiaali on PP (Polypropeen) ja tiivisteen TPE (Termoplastinen Elastomeeri)

Käyttötarkoitus:

Putkiosa on tarkoitettu pesualtaan ja vesilukon väliseen liitokseen.

Asennus:

Löysää vesilukon mutteri ja asenna putkiosa.

Säädä putki haluttuun korkeuteen ja kiristä mutteri. (HUOM. Ilman työkaluja)

Tarvittaessa leikkaa putkiosa lyhyemmäksi.

Varmista asennuksen jälkeen että putkiosa/liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis.

Puhdistus:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Faluplast