

RSK 807 2038
NRF 451 5965
LVI 658 2445
VVS 750445740
ART.NR 44840

Faluplast vesilukko sisältää:

- 1 kpl. Falu Joustava viemäriputki Ø40
- 1 kpl. Liitos 90° 32x 1 ¼"-1 ¼" sk.
- 1 kpl. Putki 90° 360x200 Ø32
- 1 kpl. Kartiomutteri Ø32 1 ¼"
- 1 kpl. Vesilukko
- 1 kpl. Tulppa
- 1 kpl. Mutteri 1 ¼"
- 1 kpl. Kulmayhde 90° Ø32-Ø40
- 1 kpl. Falu-Vulk 90° Ø40 (Oranssi tiiviste)
- 1 kpl. Peitelaippa 40mm
- 1 kpl. Putkipidin
- 1 kpl. Korotuspala, korkeus 10mm



Asennus:

1. Löysää 90° liitoksen kartiomutteri ja työnnä putki kartiomutteriin niin pitkälle, että se pysähtyy.
Kiristä kartiomutteri, ks. kuva 1

Kuva 1



2. Löysää vesilukon kartiomutteri. Työnnä putki vesilukkoon niin pitkälle, että se pysähtyy.
Kiristä kartiomutteri. Asenna kulmayhde 90° Ø32-Ø40. Kiristä kartiomutteri, ks. kuva 2.

Kuva 2



3. Montera Falu-Vulk 90° Ø40.

Liittyvän putken pää hiotaan ja puhdistetaan, jottei tiiviste vahingoittuisi asennettaessa.

Suosittelimme, että kumitiiviste voidellaan esim. Glidexillä tai muulla vastaavalla silikonipohjaisella liukasteella (ei öljypohjaisella), ks. kuva 3.

Kuva 3



4. Asenna Falu joustava viemäriputki ja peitelaippa, ks. kuva 4.

Varmista asennuksen jälkeen, että liitokset ovat tiukasti kiinni ja että asennus on tiivis!

Kuva 4

