

KÄYTTÖ-JA HOITO-OHJEET



LATTIAVESILUKKO

50/75 mm muhviin tai putken päähän

RSK 807 3893 // NRF 451 6568 // LVI 597 5832 Tuote nro 45800

Sopii 50 mm muhviin – liitosputki Ø40, sisältää lattialaipan

RSK 807 3895 // NRF 451 6569 / LVI 597 5833 Tuote nro 45840

Sopii 75 mm muhviin – liitosputki Ø40, sisältää lattialaipan

RSK 812 4010 // NRF 451 6083 // LVI 658 2466 Tuote nro 45850

Sopii 50 mm muhviin – liitosputki Ø32

RSK 808 2437 // NRF 451 6567 Tuote nro 45860

Sopii 50 mm muhviin – liitosputki Ø40, sisältää peitelevyn

Tuote on valmistettu PP (Polypropenen) muovista, tiiviste/kumi on TPE:tä.

Käyttökohteet:

Sopii 50 tai 75 mm PVC/PP muhviin (sellaisenaan). Sopii myös PVC/PP putken sileään päähän, mikäli sileä muoviholkki irrotetaan (poistetaan), katso punainen nuoli kuvasta alla. Putken tulee olla lattiasta vähintään 30 mm korkea, jotta vesilukko voidaan painaa putkeen pohjaan asti.



Sileän muoviholkin rihlat asennetaan kumikannen suuntaan, sileä puoli viemäriputken muhviin



Sileä muoviholkki poistettuna: asenna kuminen kansi viemäriputkeen

Asennus:

Suosittellemme että vesilukon kumiosa voidellaan ennen asentamista esim. Glidex:lla. Asennuksen jälkeen varmista että vesilukko on tiiviisti asennettu!

Puhdistus:

Normaalisti tuote ei tarvitse puhdistusta mutta mikäli vesi liikkuu putkistossa hitaasti, tulee lattiavesilukko puhdistaa.

- Irroita vesilukon osat toisistaan ja puhdista osat tiskiaineella ja harjalla.
- Asenna osat toisiinsa ja takaisin paikalleen käänteisessä järjestyksessä.

Varmista aina, että lattiavesilukko on asennettu tiiviisti asennuksen/puhdistuksen jälkeen.

Kapasiteetti: Ø50 (LVI 597 5832, LVI 658 2466) 0,60 l/sekunnissa.
Ø75 ((LVI 597 5833) 0,75 l/sekunnissa.

Maksimi käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90°. PP materiaali kestää hyvin useimpia kemikaaleja, kuten öljyä, bensiiniä ja tensidejä.