



Formaterm ja Nysse lämmityspattereiden tuotetakuu, puhdistus- ja käyttö-ohjeet

- Valmistaja myöntää tuotteille viiden (5) vuoden takuun myyntipäivästä.
- Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat.
- Käyttövesiverkostoon tuotteita asennettaessa takuun edellytyksenä on, että käyttövesiverkosto on rakennettu Suomen rakentamismääräyskokoelma D1:n mukaan.
- Lämmitysverkostoihin radiaattoria asennettaessa on varmistettava että verkostot ovat ns. suljettuja verkostoja, joissa hapen pääsy verkostoon on estetty.
- Tuotetakuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä kuljetuksissa.
- Tuotetakuu ei myöskään korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita, kuten syövyttävien aineiden käyttö, hankausvauriot, ylikorkea paine, liian suuri virtausnopeus ja jäätyminen.
- Tuotteiden asennukset tulee hoitaa huolellisesti ja ammattimaisesti asennusliikkeiden toimesta. Asentamisessa tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja rakentamismääräyksiä.
- Takuu ei koske huoltotoimenpiteitä jotka johtuvat veden epäpuhtauksista.
- Veden PH arvon on oltava määräysten mukainen tai tuotetakuu ei ole voimassa.

- Virheilmoitus viallisesta tuotteesta on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa (7 päivää) siitä kun virhe on todettu. Ostajan on myös esitettävä ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, milloin ja mistä tuote on ostettu. Viallisen tuotteen korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta on sovittava valmistajan kanssa.
- Tuotteiden puhdistuksessa tulee käyttää vettä ja neutraaleja (ph 6-8) nestemäisiä puhdistusaineita. Klooripohjaisten, hankaavien ja syövyttävien aineiden käyttö puhdistuksessa on kielletty. Tuotteet on helpoin puhdistaa pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä tai pehmeällä kangasliinalla. Pesun jälkeen pinnat on huuhdeltava haalealla vedellä useaan kertaan, kunnes tuotteen pinta ei enää tunnu liukkaalta. Levymallisten radiaattoreiden takaosassa on teräviä alumiiniripoja joita on varottava puhdistuksen yhteydessä vahinkojen välttämiseksi. Radiaattorin takaosan puhdistukseen riittää suihkutuspaine haalealla vedellä ja mahdollisten hiuksien, pesuainejäämien yms. poistaminen radiaattorin alareunasta. Radiaattorin taka-osa on syytä puhdistaa säännöllisesti. Mikäli radiaattorin taakse pääsee kertymään pesuaineita, hiuksia, yms. ne aiheuttavat mahdollisesti yhdessä jatkuvan kosteuden kanssa maalivaurion radiaattoriin. Sähkötoimiset radiaattorit on kytkettävä pois päältä ennen puhdistusta.
- Tuotteen pulverijauhemaalatulla pinnoitteella on takuu ainoastaan mikäli tuotteen pintaa ei ole naarmutettu tai muuten vahingoitettu asennuksen tai käytön aikana ja tuote on puhdistettu käytön aikana säännöllisesti ja asianmukaisesti. Mikäli tuotteen pinta vaurioituu on todennäköistä että vioittuneesta kohdasta pääsee vettä ja epäpuhtauksia maalikerroksen alle ja maalipinta lähtee suurempina paloina irti. Mikäli tuotteen maalipintaan tulee naarmuja tms. vaurioita, on viallinen kohta korjattava paikkamaalalla mahdollisimman nopeasti vaurion havaitsemisen jälkeen. Paikkamaalaus voidaan suorittaa metallipinnoille tarkoitetulla maalilla. Maali levitetään paikattavaan kohtaan esim. pientä pensseliä tai vanupuikkoa apuna käyttäen. Maalin värisävy on puolikiiltävä valkoinen RAL 9010.