

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [Fi]

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A4
ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A2
ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, CORRSEAL
TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN PUUKOOLAUKSIIN. RUOSTUMATON TERÄS A4
TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSEEN. RUOSTUMATON A2 TERÄS
TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4
ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4
ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A2
ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, CORRSEAL
TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET. RUOSTUMATON TERÄS A2
TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET CORRSEAL

AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS (AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET)

EN 14592 -standardin mukaiset kiinnikkeet kantaviin puurakenteisiin. Ruuvien kierteen pituuden tulee olla vähintään 4d peittääkseen (missä d on nimellishalkaisija).

VALMISTAJA

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINNISSA JA VARMENTAMISESSA KÄYTETTY JÄRJESTELMÄ/KÄYTETTY JÄRJESTELMÄT

3

ILMOITETTU LAITOS/ILMOITETUT LAITOKSET

1015

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A4

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	26,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
603542	7317761888031	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X42 TX20 A4
10002171	7317761934417	ESSDECK MAX 4,8X55 A4 - 1000
603555	7317761888048	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X55 TX20 A4
603575	7317761888055	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X75 TX20 A4
10002172	7317761934424	ESSDECK MAX 4,8X75 A4

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A2

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A2

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	26,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
593542	7317761888000	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X42 TX20 A2
593555	7317761888017	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X55 TX20 A2
593255	7317761881056	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X55 TX20 A2 SANKO
593575	7317761888024	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X75 TX20 A2
593275	7317761881063	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X75 TX20 A2 SANKO

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, CORRSEAL

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	42 mm	6,7 mm	3 mm	20 mm
4,8 mm	55 mm	6,7 mm	3 mm	28 mm
4,8 mm	75 mm	6,7 mm	3 mm	37 mm

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, CORRSEAL

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	4200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	13,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	24,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,7 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSDECK MAX TERASSIRUUVI, CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
503242	7317761887966	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X42 TX20 CORRSEAL SANKO
503542	7317761887973	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X42 TX20 CORRSEAL
503255	7317761881032	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X55 TX20 CORRSEAL SANKO
503555	7317761887980	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X55 TX20 CORRSEAL
503275	7317761881049	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X75 TX20 CORRSEAL SANKO
503575	7317761887997	TERASSIRUUVI ESSDECK MAX 4,8X75 TX20 CORRSEAL

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN PUUKOOLAUKSIIN. RUOSTUMATON TERÄS A4

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	50 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
4,8 mm	60 mm	5 mm		35 mm
4,8 mm	60 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
5 mm	75 mm	5,2 mm		34 mm

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN PUUKOOLAUKSIIN. RUOSTUMATON TERÄS A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2500	2500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	11,3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,5	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,8	3,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,3 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN PUUKOOLAUKSIIN. RUOSTUMATON TERÄS A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
701550	7317761096832	TERASSIRUUVI HDS 4,8X50 A4-250
701568	7317761956297	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X60 A4 TX15
701560	7317761096849	TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN 4,8X60 A4 TX15
10002241	7317761934707	PIILOKIINNITYS RUUVI HDS 4,8X60 A4
10003491	7317761940098	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 5,0X75 A4 TX15

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSEEN. RUOSTUMATON A2 TERÄS

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	60 mm	5 mm		35 mm
4,8 mm	60 mm	5 mm	2,8 mm	25 mm
4,8 mm	75 mm	5 mm	2,8 mm	45 mm
5 mm	75 mm	5,2 mm		34 mm

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSEEN. RUOSTUMATON A2 TERÄS

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2200	2200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	11,3	11,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	25,5	25,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,3	3,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,5 ($\rho = 450$ kg/m ³)	1,5 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSEEN. RUOSTUMATON A2 TERÄS

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
701564	7317761956259	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X60 A2 TX15
701562	7317761876144	TERASSIRUUVI HDS PILOASENNUKSIIN 4,8X60 A2 TX15
701566	7317761956273	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 4,8X75 A2 TX15
10003490	7317761940074	DECKING SCREW HIDDEN DECKING SYSTEM 5,0X75 A2 TX15

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,2 mm	55 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm

TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,2 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1800	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	12,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	30,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
601342	7317761096795	TERASSIRUUVI NAUH. 4,2X42 A4-1000
601355	7317761096801	TERASSIRUUVI NAUH. 4,2X55 A4-1000

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUSSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm
5 mm	80 mm	8 mm	3,4 mm	50 mm
5 mm	90 mm	8 mm	3,4 mm	60 mm
5 mm	100 mm	8 mm	3,4 mm	60 mm
5 mm	115 mm	8 mm	3,4 mm	70 mm

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUSSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,8 mm	5 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2100	5300	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	15,4	14,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	28,2	16,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,6	5,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,1 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	2,0 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUSSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A4

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
644275	7317761096818	TERASSIRUUVI 4,8X75 A4-600
644575	7317761124474	TERASSIRUUVI 4,8X75 A4-250
644580	7317761208938	TERASSIRUUVI 5,0X80 TX20 A4 LEIKKAAVA (150)
644590	7317761208945	TERASSIRUUVI 5,0X90 TX20 A4 LEIKKAAVA (100)
644500	7317761208952	TERASSIRUUVI 5,0X100 TX20 A4 LEIKKAAVA (100)
644515	7317761208969	TERASSIRUUVI 5,0X115 TX20 A4 LEIKKAAVA (100)

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSVE TERRASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A2

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,2 mm	55 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm

ESSVE TERRASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A2

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot			
Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,2 mm	4,8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	1900	2400	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	11	12,3	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350$ kg/m ³	30,1	25,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,6	4,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	2,5 ($\rho = 450$ kg/m ³)	2,5 ($\rho = 450$ kg/m ³)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability [i.e. corrosion protection]	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSVE TERRASSIRUUVI CLASSIC, PUUKOOLAUKSIIN, RUOSTUMATON TERÄS A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
640542	7317761124412	TERRASSIRUUVI 4,2X42 A2-250
440555	7317761876885	TERRASSIRUUVI 4,2X55 A2-50
640255	7317761096917	TERRASSIRUUVI 4,2X55 A2-1000
640555	7317761124429	TERRASSIRUUVI 4,2X55 A2-250
640275	7317761097013	TERRASSIRUUVI 4,8X75 A2-600
640575	7317761124436	TERRASSIRUUVI 4,8X75 A2-250

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, CORRSEAL

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,2 mm	30 mm	7,4 mm	2,6 mm	18 mm
4,5 mm	42 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,5 mm	55 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm
4,8 mm	75 mm	8 mm	3 mm	35 mm

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, CORRSEAL

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot				
Perusominaisuudet	Suoritustaso			Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,2 mm	4,5 mm	4,8 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	4900	3600	4500	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	11,4	9,6	12,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	22,5	25,3	21,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	6,3	6,3	8,4	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	3,9 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,8 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	2,9 [$\rho = 450 \text{ kg/m}^3$]	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

ESSVE TERASSIRUUVI CLASSIC PUUKOOLAUKSIIN, CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Tuotenro	GTIN	Kuvaus
648530	7317761124306	TERASSIRUUVI 4,2X30 CS-250
448542	7317761876922	TERASSIRUUVI 4,5X42 TX CORRS-50
648243	7317761099864	TERASSIRUUVI 4,5X42 TX20 CORRSEAL SANKO
648542	7317761124313	TERASSIRUUVI 4,5X42 CS-250
448555	7317761876939	TERASSIRUUVI 4,5X55 TX CORRS-50
648256	7317761099963	TERASSIRUUVI 4,5X55 TX20 CORRSEAL SANKO
648555	7317761124320	TERASSIRUUVI 4,5X55 CS-250
648275	7317761130581	TERASSIRUUVI 4,8X75 CS-600
648575	7317761124337	TERASSIRUUVI 4,8X75 CS-250

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET. RUOSTUMATON TERÄS A2

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,8 mm	27 mm

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET. RUOSTUMATON TERÄS A2

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,2 mm	
$M_{y,k}$ [Nmm]	2600	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	18,6	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	3,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,9 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET. RUOSTUMATON TERÄS A2

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
599442	7317761153559	TERASSIRUUVI MAXIII NAUHATTU 4,2X42 PH2 RUOSTUMATON (1000)

SUORITUSTASOILMOITUS

DoP-Decking-Screw-EN14592 [FI]

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET CORRSEAL

Geometria				
Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Varren halkaisija	Kierteen pituus
4,2 mm	42 mm	7,4 mm	2,6 mm	27 mm

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET CORRSEAL

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Geometria	4,2 mm	
M _{y,k} [Nmm]	4900	EN 14592:2008+A1:2012
f _{ax,k} [N/mm²] for ρ _k = 350 kg/m³	11,4	EN 14592:2008+A1:2012
f _{head,k} [N/mm²] for ρ _k = 350 kg/m³	22,5	EN 14592:2008+A1:2012
f _{tens,k} [kN]	6,3	EN 14592:2008+A1:2012
f _{tor,k} [Nm] / R _{tor,k} [Nm] ≥ 1,5	3,9 (ρ = 450 kg/m³)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012

TERASSIRUUVI TORPEDO MAX III PUUKOOLAUKSET CORRSEAL

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste		
Tuotenro	GTIN	Kuvaus
505442	7317761153474	TERASSIRUUVI MAXIII NAUHATTU 4,2X42 PH2 CORRSEAL (1000)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2024-07-01