

## DAH 4970 Sienna Seinälle asennettava liesituuletin



- ECO-moottori – Mielen hiljaisin kallistettu liesituuletin, vain 50 dB\*
- Uskomattoman mukava käytössä – SmartControl ja Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Paljon liikkumavaraa – 898 mm leveä etupaneeli
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä

hormiin poistavana, teholla 3 (dB(A) re 1 pW) EN 60704-3:n mukaisesti



EAN: 4002516804444 / Materiaalin numero: 12559430 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H4970BNER

| Rakennetyyppi                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Seinälle asennettava liesituuletin                                          | •                          |
| Rakennetyyppi ja design                                                     |                            |
| Väri                                                                        | Obsidian-musta             |
| Toimintatavat                                                               |                            |
| Ilmanohjaustyyppi                                                           | Asennettavissa jälkikäteen |
| Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)                                    | DKF 29 hiiisuodatin        |
| Muotoilu                                                                    |                            |
| Reunaimu                                                                    | •                          |
| Käyttömukavuus                                                              |                            |
| Miele@home                                                                  | •                          |
| Automaattitoiminto Con@ctivity                                              | •                          |
| Elektroninen ohjaus                                                         | •                          |
| Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)                                | 3                          |
| Hipaisupainikkeet lasipinnassa                                              | •                          |
| Virtakytkin                                                                 | •                          |
| Jälkikäyntiaika 5/15 min                                                    | •                          |
| Booster-tehtasot                                                            | 2                          |
| Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"                                         | •                          |
| Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"                                     | •                          |
| Silence-äänenvaimennus                                                      | •                          |
| Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover                           | •                          |
| Tehokkuus ja kestävyys                                                      |                            |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)                                           | A++                        |
| ECO-moottori                                                                | •                          |
| PowerManagement-järjestelmä                                                 | •                          |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh                                              | 28,2                       |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde                                                | A                          |
| Valotehokkuusluokka                                                         | A                          |
| Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka                                        | D                          |
| Suodatinjärjestelmä                                                         |                            |
| Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 2                          |
| Valaistus                                                                   |                            |
| LED-lamput                                                                  | •                          |
| Määrä x W                                                                   | 1 x 3,2 W                  |
| Valoteho, Lx                                                                | 260 lx                     |
| Väriämpötila, K                                                             | 3500 Kelvin                |
| Himmennystoiminto                                                           | •                          |
| Puhallin                                                                    |                            |
| Kaksitoiminen puhallin                                                      | •                          |
| Tasavirtamoottori (DC-moottori)                                             | •                          |
| Käyttö hormiin poistavana                                                   |                            |
| Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                 | 215                        |
| Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                 | 315                        |
| Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                 | 415                        |
| Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti               | 660                        |

## DAH 4970 Sienna Seinälle asennettava liesituuletin



EAN: 4002516804444 / Materiaalin numero: 12559430 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H4970BNER

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h)                                           | 875  |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 38,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 45,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 50,0 |
| Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti          | 61,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 68,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 24,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 31,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 36,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti   | 47,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 54,0 |
| <b>Huonetilaan palauttava</b>                                                      |      |
| Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                        | 175  |
| Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                        | 275  |
| Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                    | 625  |
| Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                        | 430  |
| Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti                    | 720  |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 46,0 |
| Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 73,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 53,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 64,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 76,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 32,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 39,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 50,0 |
| Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 59,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 62,0 |
| <b>Turvallisuus</b>                                                                |      |
| Virran turvakatkaisu                                                               | •    |
| Yksinkertainen turvalasi (ESG)                                                     | •    |

## DAH 4970 Sienna Seinälle asennettava liesituuletin



EAN: 4002516804444 / Materiaalin numero: 12559430 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H4970BNER

### Tekniset tiedot

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm       | 830–1210 |
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm | 420      |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)       | 830      |
| Huuvan leveys, mm                                                                           | 898      |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm                | 1210     |
| Huuvan korkeus, mm                                                                          | 420      |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)                          | 420      |
| Huuvan syvyys, mm                                                                           | 381      |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm                                   | 420      |
| Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm                                                   | 450      |
| Nettopaino, kg                                                                              | 18,0     |
| Liitäntäjohdon pituus, m                                                                    | 1,3      |
| Vakiopistotulppa                                                                            | •        |
| Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm          | 650      |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                                                    | 0,22     |
| Jännite, V                                                                                  | 230      |
| Sulakekoko, A                                                                               | 10       |
| Vaiheiden määrä                                                                             | 1        |
| Taajuus, Hz                                                                                 | 50       |



### Asennusohjeet

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Poistoilmaliitäntä päällä           | •   |
| Poistoilmaliitäntä päällä ja takana | •   |
| Poistoilmaputken halkaisija, mm     | 150 |

### Vakiovarusteet

|            |   |
|------------|---|
| Sulkuläppä | • |
|------------|---|

## DAH 4970 Sienna Seinälle asennettava liesituuletin



DAH4970, DAH4980 Installation drawings