

DAH 4980 125 Gala Ed Seinälle asennettava liesituuletin



- ECO-moottori – Mielen hiljaisin kallistettu liesituuletin, vain 50 dB*
- Verkotus Con@ctify-toiminnon ja Miele@homen avulla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Paljon liikkumavaraa – 898 mm leveä etupaneeli
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä

hormiin poistavana, teholla 3 (dB(A) re 1 pW) EN 60704-3:n mukaisesti



EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta matta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiiisuodatin
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
SmartControl White -ohjaus	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	2
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	D
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	260 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	315

DAH 4980 125 Gala Ed Seinälle asennettava liesituuletin



EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	660
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h)	875
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	38,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	24,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	275
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	625
Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	430
Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	720
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	76,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0

DAH 4980 125 Gala Ed Seinälle asennettava liesituuletin



EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 62,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Yksinkertainen turvalasi (ESG)

•

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830–1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 420

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvun leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvun korkeus, mm 420

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 420

Huuvun syvyys, mm 381

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 420

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 18,0

Liitäntäjohtoon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,22

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •



Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

DAH 4980 125 Gala Ed
Seinälle asennettava liesituuletin



DAH4970, DAH4980 Installation drawings