Tuote	Toiminto	Toimitus-aika	Sähkö-numero	Tilaus-numero
WR2072 I.S Palopainike Ex	Konventionaalinen palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin Uppoasennuspainike, pinta-asennuksissa käytetään pinta-asennuskoteloa SR2G. Painike soveltuu sisätiloihin ja kotelointiluokka on IP24D. Laiteluokitus ExII1G, Eex ia II T4. ATEX standardinmukainen sertifikaatti nro BAS00ATEX1245X.	28		06425140
SR2G pinta-asennuskotelo	Punainen pinta-asennuskotelo WR ja MCP- painikkeille. Kotelossa on 2 puhkottavaa läpivientiä. Kotelo ei sisällä liittimiä.	1	7125325	06424160
WR4001 I.S/C-FI palopainike Ex	Konventionalinen palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin. Painike sisältää pinta-asennusrasian ja painikkeen kotelointiluokka on IP67 Laiteluokitus onExII1G, Eex ia II T4 ATEX standardin mukainen sertifikaatti nro BAS00ATEX1245X.	28		06425145FI
HAW-501/454	Ex-painikkeiden EExd- holkkitiiviste kotelointiluokan IP67 painikkeille. KLM, KLMA ja 4x0,8+0,8 MMSA- kaapeleille.	28	7125591	06424570
8 Lisälaitteet ilmaisimille				
8.1 Lämmittimet savuilmaisimille				
RVE-004 savuilmaisimen lämmityslaite	Lämmityslaite SIH-E ja SLK-E ilmaisimille – tarvitsee erillisen teholähteen ja termostaatin.	28	7125337	06415205
RVE-005 savuilmaisimen lämmityslaite	Lämmityslaite 2151E ja 1151E ilmaisimille – tarvitsee erillisen teholähteen ja termostaatin.	28		06415215
RVE-006 savuilmaisimen lämmityslaite	Lämmityslaite 2451E ilmaisimille – tarvitsee erillisen teholähteen ja termostaatin.	28		06415216
RVE-007 savuilmaisimen lämmityslaite	Lämmityslaite 1451E ilmaisimille – tarvitsee erillisen teholähteen ja termostaatin.	28		06415217
RVE 011 savuilmaisimen lämmityslaite	Lämmityslaite ED2351E ja ED2351TEM ilmaisimille – tarvitsee erillisen teholähteen ja termostaatin.	28		06415211
SK3110.000 termostaatti	Termostaatti; päälle +8°C, pois +15°C	28		06415200
8.2 Irtikytkentälaitteet				
FKE-2009 irtikytkentälaite	Irtikytkentälaite paloryhmän irtikytkemiseen.	28		06432009
9. Konventionaaliset painikkeet				
9.1 Konventionaaliset palopainikkeet				
MCP1A-R470FG-FI palopainike	Konventionaalinen uppoasennus palopainike. Painikkeen kotelointiluokka on IP24D. Painike sisältää lasin KG1 suomenkielisillä teksteillä. Soveltuva pinta-asennuskoteloita ovat SR1T-2G tai SR3T2G.	1	7125478	06425310FI
MCP1A-R470FG-E01 palopainike	Konventionaalinen uppoasennus palopainike. Painikkeen kotelointiluokka on IP24D. Painike sisältää lasin KG1 EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla. Soveltuva pinta-asennuskoteloita ovat SR1T-2G tai SR3T2G.	1	7125479	06425310EN
MCP1A-R470SG-FI palopainike	Konventionaalinen pinta-asennus palopainike. Painikkeen kotelointiluokka on IP24D. Painike sisältää lasin KG1 suomenkielisillä teksteillä.	1	7125480	06425320FI