







# Paloilmoitinjärjestelmien komponentit

Tuote	Toiminto	Toimitus-aika	Sähkö-numero	Tilaus-numero
<b>SR1T-2G pinta-asennusrasia</b> 	Pinta-asennusrasia MCP painikkeille. Sisältää yhden liittimen suojaohjimen jatkamista varten.	1	7125468	06424310
<b>SC017 testiavain</b>	Testi- ja palautusavain MCP- ja WR- painikkeille. Toimitetaan 10 kpl erissä.	1	7125493	06424510
<b>PS200 kansi</b> 	Painikkeen kansi MCP- ja WR- painikkeille.	1	7125495	06424502
<b>PS210</b>	Palautuva painike-elementti MCP painikkeille.	1		06424920
<b>WR2200 palopainike</b>	Konventionaalinen katkotoiminen palopainike. Painikkeessa on 2 avautuvaa kosketinta (katko). Soveltuu uppoasennukseen ja kotelointiluokka on IP24D. Soveltuva pinta-asennuskoteloida ovat SR1T-2G tai SR3T2G.	28		06425180
<b>WR4072/C/CGI-470 Palopainike</b> 	Konventionaalinen palopainike kosteisiin ja kylmiin tiloihin. Painikkeessa on mukana kansi ja kaksi kpl läpivientejä kierteellä, sekä yksi CG-1 holkkitiiviste ja yksi sulkutulppa (yläpuolella). Painikkeen kotelointiluokka on IP67.	28	7125573	06424140
<b>CG-1 holkkitiiviste</b>	Holkkitiiviste WR4072/C/CGI-470 painikkeelle.	28	7125391	06424550
<b>KG1 varalasi</b>	Varalasi KR/KSR/WR painikkeille suomenkielisellä tekstillä. Toimitus on vähintään 10 kpl:n erissä.	1	7125590	06424900
<b>ETT/1 välirengas/kaulus</b>	Välirengas uppopainikkeen ja kojerasian väliin.	28		06421155
<b>9.2 Konventionaaliset laukaisupainikkeet</b>				
<b>MCP-3A-Y000FG-FI laukaisupainike</b> 	Keltainen konventionaalinen laukaisupainike. Painike on tekstitön. Painike soveltuu uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP24D Pinta-asennuksessa käytetään koteloa SY2G tai SY1T-2G	1	7125485	06425520FI
<b>MCP-3A-Y000FG-LA laukaisupainike</b> 	Keltainen konventionaalinen laukaisupainike. Painikkeessa on teksti "LAUKAISU". Painike soveltuu uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP24D Pinta-asennuksessa käytetään koteloa SY2G tai SY1T-2G	1	7125486	06425540FI
<b>MCP-3A-Y000FG-SA laukaisupainike</b> 	Keltainen konventionaalinen laukaisupainike. Painikkeessa on teksti "SAVUNPOISTO". Painike soveltuu uppoasennukseen. Kotelointiluokka on IP24D. Pinta-asennuksessa käytetään koteloa SY2G tai SY1T-2G.	1	7125487	06425560FI
<b>SY2G pinta-asennuskotelo</b>	Keltainen pinta-asennuskotelo. Kotelossa on 2 puhkottavaa läpivientä. Kotelossa ei ole liittimiä. Kotelointiluokka on IP24D. Kotelo soveltuu WY2001 painikkeille.	1	7125586	06424400
<b>9.3 Varaosat painikkeille</b>				
<b>YP-6561 varalasi</b>	Vanhojen PKP- palopainikkeiden varalasi. Minimitoimitusmäärä 10 kpl. Lopetettava tuote, korvataan uusilla painikkeilla.	1	7125331	36805616
<b>10. Päätevastukset</b>				
<b>VASTUS 3,9 k</b>	Päätevastus M512ME konventionaalisen silmukan valvontayksikön silmukkaan.	7		41203390
<b>VASTUS 4,7 k</b>	Päätevastus PFY-1800, PFY-3120, PFY-1600 ja FX- keskuksen CLC- silmukkakortin sulkusilmukoihin.	7		41203460