

EKO0NB322-05 08/25



EKO06488, EKO06489
EKO06490, EKO03557
EKO030137, EKO030138
EKO03431, EKO03434

EKO06691
EKO06692
EKO07686
EKO07687




NB322
Rev 5

1



RS16/ML I



RS16/ML P



no

Bruksanvisning for ELKO RS16/ML skiltlampe

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUER

Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:

- Tilkobling av installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legge elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og forskrifter

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

⚠ ⚠ ADVARSEL

FARE FOR ELEKTRISK STØT

Når LED-lampene i dette produktet når slutten av levetiden og slutter å lyse:

- Ikke åpne produktet.
- LED-lampene kan ikke byttes ut, og hele produktet må byttes ut av en fagperson.

Hvis disse instruksene ikke overholdes kan resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

RS16/ML I - RS16/ML P er et markeringslys eller signallys for kontorer, venterom, korridorer o.l.

RS16/ML I - RS16/ML P leveres med høy og lav linse samt skjerm.

1 Koblingskjema/ Montering

Tekniske data

Driftsspenning:	12 V, 24 V AC/DC, 230 V AC
Strømforbruk:	maks. 5,5 W/230 V~, 0,5 W/24 V
Lyskilde:	Lysdioder
Levetid:	ca. 100 000 timer
Farge på linser:	Rød, gul, grønn



Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet, men lever det til et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

sv

Bruksanvisning för ELKO RS16/ML skyltlampa

⚠ ⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBAGE

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunskande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ ⚠ VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

När LED-lamporna i denna produkt når slutet av sin livslängd och slutar lysa:

- Öppna inte produkten.
- LED-lamporna kan inte bytas ut, utan hela produkten måste bytas ut av en fackman.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada.

RS16/ML I - RS16/ML P är ett markeringsljus eller signalljus för kontor, väntrum, korridorer m.m.

RS16/ML I - RS16/ML P levereras med två olika linser och skärm.

1 Kopplingschema/ Montering

Tekniska data

Driftsspänning:	12 V, 24 V AC/DC, 230 V AC
Strömforbrukning:	max. 5,5 W/230 V~, 0,5 W/24 V
Ljuskälla:	Lysdioder
Livslängd:	c:a 100 000 timmar
Färg på linser:	Röd, gul, grön



Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.

fi

Elko RS16 ML merkivalo

⚠ ⚠ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Pätevillä ammattilaisilla täytyy olla perusteelliset tiedot seuraavilla alueilla:

- asennusverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaitteiden yhdistäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

⚠ ⚠ VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA

Kun tämän tuotteen LED-valot ovat käyttöikänsä päässä eivät kä enää syty:

- Älä avaa tuotetta.
- LED-valoja ei voi vaihtaa, vaan koko tuote on annettava ammattilaisen vaihdettavaksi.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavia vammoja.

RS16/ML I - RS16/ML P on toimistojen, odotushuoneiden, käytävien tms. merkivalo.

Opaste- tai yövalokäyttöön RS16/ML on saatavissa erilaisilla linseillä ja suojuksella varustettuna.

Sisältää matalan ja korkean linssin.

1 Kytentäkaavio/Kokoaminen

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	12 V, 24 V AC/DC, 230 V AC
Virrankulutus:	maks. 5,5 W/230 V~, 0,5 W/24 V
Valolähde:	Valiodidit
Kesto aika:	n. 100 000 tuntia.
Linssien väri:	Punainen, keltainen, vihreä



Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta haitallisilta vaikutuksiltaan.

en

User instruction for RS16 /ML Diode light signal

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury

⚠ ⚠ WARNING

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK

When the LEDs in this product reach their end of life and stop light up:

- Do not open the product.
- The LEDs are not replaceable, you must have the entire product replaced by a professional.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury

RS 16/ML I - RS16/ML P is a line of signal lights for offices, hospitals, waiting-rooms, corridors etc.

RS16/ML I - RS16/ML P is supplied with two various lenses (high and low) as well as shield.

1 Wiring diagram/Mounting

Technical data

Working Voltage:	12 V, 24 V AC/DC, 230 V AC
Consumption:	maks. 5.5 W/230 V~, 0.5 W/24 V
Light source:	LED
Lifetime:	100 000 hours
Colour of lenses:	Red, yellow, green



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Schneider Electric Industries SAS

35 rue Joseph Monier | FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact