

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Betoniset päällystekivet
2. Tuotteen tunniste: Hulelaatta 80, Hulekivi 80, Unikivi 60, Perinnekiivi 60 1/1, Perinnekiivi 60 1½, Perinnekiivi 80 1/1, Perinnekiivi 80 1½, Perinnekiivi kaarre 80 pieni, Perinnekiivi kaarre 80 iso, Aukiokivi 60, Aukiokivi 80, Torikivi 80, Torilaatta 80, Patiokivi, Patiokivi pieni ja Roomalaiset kivet.
3. Aiottu käyttötarkoitus: Piha-alueiden, torien, ja katujen päällystäminen.
4. Valmistaja: HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31560 Pyöli, sähköposti: lasse.joutulainen@hb-betoni.fi
5. Valmistajan virallinen edustaja: Ei ole
6. AVCP-menettely: AVCP 4
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP: -
8. ETAan perustuva DoP: Ei tarvita
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat: ¹ Hulelaatta 80 ¹ Hulekivi 80 ² Unikivi 60 Perinnekiivi 60 1/1 Perinnekiivi 60 1½ Perinnekiivi 80 1/1 Perinnekiivi 80 1½ Perinnekiivi kaarre 80 pieni Perinnekiivi kaarre 80 iso ² Aukiokivi 60 ^{2,4} Aukiokivi 80 ^{2,4} Torikivi 80 ² Torilaatta 80 ³ Patiokivi ³ Patiokivi pieni ² Roomalaiset kivet.	Pit/lev/kork [mm] 280/280/80 140/140/80 225/112,5/60 115/115/60 172/115/60 115/115/80 172/115/80 110/86/80 110,5/115/80 138/138/60 138/138/80 278/138/80 278/278/80 210/140/60 140/105/60 7 erikokoista kiveä	EN 1338:2003
Mittatoleranssit	Pit/lev/kork [mm] ±2,0/±2,0/±3,0	
Ristimitat	NPD (2K Torikivi 80 sekä Torilaatta 80)	
Vedenimeytyminen	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	3D	
Halkaisuvetolujuus	≥ 3,6 MPa (pass)	
Kulutuskestävyys	4I	
Liukastumis/luisumisvastus	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Vaaralliset aineet	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

¹11 mm asennusnystyrät

²2 mm asennusnystyrät

³Pinta patinoitu


⁴Saatavilla myös viisteettömänä. Pinta voidaan patinoida

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus
 Paikka ja pvm: **Jyväskylä 29.10.2013**

Nimi:


 Lasse Joutulainen

CE-merkintä betonituotteen pakkauksessa (esimerkki Aukiokivi 60)

	
13	
HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31560 Pyöli DoP: 011SDoP	
EN 1338	
Betoninen päällystekivi	
Mittatoleranssit:	±2,0/±2,0/±3,0
Ristimitat:	NPD
Vedenimeytyminen:	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys:	3D
Halkaisuvetolujuus:	≥ 3,6 MPa (pass)
Kulutuskestävyys:	4I
Liukastumis/luisumisvastus:	NPD
Lämmönjohtavuus:	NPD
Vaaralliset aineet:	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.
Palokäyttäytyminen:	Euroluokka A1
Suoritustasoilmoituksen sijainti HB-Betonin kotisivuilla:	http://www.hb.fi/aineistot/ce-merkinta/piha.html

Pakkausetiketissä myös näkyvillä CE-merkintätaulukon ulkopuolella:

- HB:n logo, missä valmistajan kotisivun osoite
- Valmistava tehdas
- Valmistus päivämäärä
- Tuotteen varastonimike
- Tuotteen yksilöinti nimi
- Tuotteen väri (jos on)
- Tuotepaketin viivakoodi
- Tuotteen mitat ja paino
- Lavatiedot (määrä lavalla ja lavan paino)
- Jos lavassa/tuotteissa on jotain muuta huomioitavaa, niin maininta
- HB-Betoniteollisuus Oy:n yhteystiedot