

SUORITUSTASOILMOITUS

tuotteelle **SILORA D - SNABB**

nro 1002

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 15824
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
eränumero: katso tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Kipsilevyjen viimeistelyaineet.
Sisäkäyttö.
Käsinlevitys.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Teknos Oy
Takkatie 3, PL 107
00371 Helsinki
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei oleellinen
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, on tehnyt paloluokituksen alkutestauksen (ITT).
Raporttinumero: PX18221
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei oleellinen

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vesihöyrynläpäisynopeus	NPD	EN 15824
Vedenläpäisevyys	NPD	
Tartunta	> 0,35 MPa	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Suunnittelussa käytettävä lämmönjohtavuus	NPD	
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0	

NPD = suoritustasoa ei ole määritetty

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 7.6.2013


Kurt Blomqvist, tutkimusjohtaja


Anna Lönnström, tutkimuspäällikkö