

Mapelux Lucida

**Hyvin verkkoontuva,
korkean lujuuden
omaava kiiltävä
metallivaha**

KÄYTTÖKOHTEET

Mapelux Lucida metallivahaa käytetään rakennusten sisätiloissa kuten kaupat, näyttelytilat, huoneistot, toimistot jne. suojaamaan lattiaita, jotka on tehty **Mapefloor System** tuotteilla tai helpottamaan ylläpitoa **Ultratop**-sarjan tuotteilla tehdyille lattioille.

Käyttökohteita

- Suojaavana käsittelynä **Mapefloor System** tuotteilla tehdyille lattioille sisätiloissa.
- Suojaavana käsittelynä itsetasoittuvan **Ultratop**-sarjan tuotteille esim. näyttelytiloissa, kaupoissa ja huoneistoissa.
- Suojaavana käsittelynä **Ultratop** ja **Dynastone Color** koristelattioille sekä luonnonkiville, jotka on ensin pintalakattu, esim. näyttelytiloissa, kaupoissa ja huoneistoissa.

TEKNISET TIEDOT

Mapelux Lucida hyvin verkkoontuva, korkean lujuuden omaava kiiltävä metallivaha, joka kestää hyvin räsitusta ja säännöllistä puhdistusta jopa voimakkailla pesuaineilla.

Tuotteen hyvän verkkoontumisen, joka sitoo kaikki komponentit, ansiosta **Mapelux Lucida** on helppo puhdistaa ja tahrat sekä jäljet lähtevät pinnasta normaalilla pesulla.

Mapelux Lucida on erittäin juokseva neste joten se on helppo levittää käsiteltävälle alustalle.

SUOSITUKSIA

- Älä käytä tuotetta alle +10°C lämpötilassa.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Alustan esityöt

Lattiat jotka on tehty **Mapefloor System**-sarjan tuotteilla, odota vähintään 24 tuntia ennen **Mapelux Lucida** levitystä. Lattiat jotka on tehty **Ultratop**-sarjan tuotteilla ja viimeistely halutulla tuotteella, odota kunnes kyseinen viimeistelykerros on kokonaan kuiva.

Tuotteen levitys

Mapelux Lucida levitetään kahtena kerroksena ristiin levittäen, jolloin saadaan hyvä suojaustaso alustalle. Levitä ensimmäinen kerros **Mapelux Lucidaa** tasaisesti käyttäen vahan levytykseen tarkoitettua lastaa. Kun ensimmäinen kerros on kuiva, levitä toinen kerros poikittain suhteessa ensimmäiseen kerrokseen.

Puhdistus

Mapelux Lucida on helppo poistaa työvälineistä vedellä.

MENEKKI

50 g/m².

PAKKAUS

Mapelux Lucida on pakattu 10 kg:n astioihin.

STORAGE VARASTOINTI

Mapelux Lucida säilyy 12 kuukautta avaamattomana alkuperäispakkauksessa varastoituna +10°C - +30°C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

Mapelux Lucida



TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Olomuoto:	emulsio
Väri:	sinertävä
Tiheys (g/cm ³):	1 036
Kuiva-ainepitoisuus (%):	23

TUOTTEEN KÄYTTÖTIEDOT (+23°C – 50% R.H.)

Käyttölämpötila:	+10°C - +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä mainittu informaatio perustuu kokemukseen tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjeita. Kaikki toimitukset Mapeilta ovat tehty myynti- ja toimitusehtojen mukaan ja nämä ehdot on hyväksytty tilausta tehtäessä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia.

*Saadaksesi viimeisimmän tuotesitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei **KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.***

**Kaikki tuotteeseen liittyvät
lisätiedot ovat saatavissa
pyydettyäessä sekä osoitteista
www.mapei.fi**



BUILDING THE FUTURE