

SUORITUSTASOILMOITUS

Tuoteryhmät	RaniMoBar		
Käyttötarkoitus	Höyrynsulkukalvo tyyppi A		
Valmistaja	Ab Rani Plast Oy Tehtaantie 6 68700 Teerijärvi		
Vaatimustenmukaisuus	RISE – Research Institutes of Sweden IL#0402, Box 857, SE-50115 Borås, sekä VTT – Technical Research Center of Finland IL#0537, PB 1000, FI-02044 VTT; ovat järjestelmän 3 mukaisen tyyppitestauksen yhteydessä todenneet tuotteidenstandardin EN 13984:2013 vaatimusten mukaisiksi.		
Mitat	Pituus ja leveys ilmoitetaan tuotekohtaisesti siihen kiinnitetyin etiketein		
Massa	Tuotteen paksuudesta riippuen: 90 – 200 g/m ² ± 10% Paksuus ilmoitetaan tuotekohtaisesti etiketein		
Ilmoitetut suoritustasot;	5.5	Vedenpitävyys:	Hyväksytty
	5.7.1	Pitkäaikaiskesto:	Hyväksytty
	5.7.2	Kemikaalikestävyys:	Hyväksytty
	5.8	Repimislujuus:	MD, TD > 60 N
	5.10	Vesihöyrynvastus:	> 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s _d -arvo)
	5.11	Vetomurtolujuus:	MD, TD > 20 N/mm ²
		Murtovenymä:	MD, TD > 500 %
	5.12	Paloluokitus:	Luokka F

Listaamattomat ominaisuudet: NPD

Yllämainitut ominaisuudet EN 13984:2013 mukaisesti

Edellä yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat ilmoitettujen standardien suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

 EN 13984	Paikka: Teerijärvi, Suomi	 Markus Storbacka Tuotekehitysinsinööri	
	Julkaistu: 24.11.2022		

Ab Rani Plast Oy