

1. Tuotetyypi

**Sementtipohjainen laatoituslaasti**

2. Tuotteen merkintä

**mira 3230 superrapidfix; C2FT S1**

3. Aiottu käyttötarkoitus

**Sementtipohjainen polymeerimodifioitu kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen sisä- ja ulkotiloissa.**

4. Valmistaja

**mira byggeprodukter a/s**  
**Egegårdsej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark**  
**telefon: 4619 1946 • telefax: 4619 2021**  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

5. Valtuutettu edustaja

**Ei sovelleta**

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä( (AVCP)

**Järjestelmä 3**

7. Ilmoitettu laitos

**Ilmoitettu laitos nr 1555**  
**Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius, Suoritti järjestelmän nr 3 mukaisesti ominaisuuksien testauksen, ja antoi testiraportin nro. 1555-CPD-046**

8. Eurooppalainen tekninen arviointi

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	
Alkutartunta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus:		
vesirasituksen jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
lämpövanhennuksen jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
pakkas-sulatus – syklien jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus 30min avoajalla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Valuma	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Muodonmuutuskky	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $< 5 \text{ mm}$	
Varhaistartunta (6h)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
		EN 12004:2008 + A1:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gadstrup, 26-06-2013

  
 .....  
 nimi, allekirjoitus