

1. Tuotetyyppi

**Sementtipohjainen nestemäinen vedeneriste**

2. Tuotteen merkintä

**mira 4650 aquastop flexible; CMP**

3. Aiottu käyttötarkoitus

**Sementtipohjainen nestemäinen vedeneriste keraamisen laatoituksen alle kiinnityslaastien (C2, EN 12004 mukaisesti) kanssa seinille, lattioille ja uima-aitaille.**

4. Valmistaja

**mira byggeprodukter a/s  
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark  
telefon: 46 19 19 46 • telefax: 49 19 20 21  
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com**

5. Valtuutettu edustaja

**Ei sovelleta**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP)

**Järjestelmä 3**

7. Ilmoitettu laitos

**Ilmoitettu laitos nr 1555. Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilna on suorittanut alkutestauksen ja julkaissut testiraportin nr. 968**

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa

**Ei sovelleta**

9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Harmonisoitu tuotestandardi
Alkutartunta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus lämpövanhennuksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus pakkas- sulatussykliin jälkeen:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus kalkkivesikontaktin jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vesitiiveys	Vesitiivis ja $\leq 20 \text{ g}$ painon lisäys	
Halkeamansilloituskyky standardi olosuhteissa	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset.

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Veiko Ikkonen

Gadstrup, 03-09-2013