

27.10.2014

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi:

Unique identification code of the product type:

Fescon Vedeneristysjärjestelmä**2. Tyyppinumero, eränumero tai muu Artiklan 11(4) mukaan tuotteen yksilöivä tunnistustapa:**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construct product as required under Article 11(4):

Nestemäisenä levitettävä tiivis märkätilojen vedeneristysjärjestelmä**Liquid applied watertight covering kit for wetroom floors and walls****Valmistuskoodi (merkitty pakkaukseen)****Production code (printed on packaging)****3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:**

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Märkätilojen vedeneristykseen**Waterproofing of wet rooms****4. Nimi, rekisteröity tuotenimi sekä yhteystiedot Artiklan 11(5) mukaisesti:**

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Fescon Oy**Hikiäntie 1336****05820 Hyvinkää****5. Tarvittaessa Artiklassa 12(2) määritellyille tehtäville valtuutetun edustajan nimi ja osoite**

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2).

-

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä - AVCP

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+**7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos**

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

-

27.10.2014

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

VTT Expert Services LTD antoi eurooppalaisen teknisen arvioinnin No. ETA-14/0133, perustuen ETAG 022:een. Ilmoitettu laitos 0809 VTT Expert services LTD valvoo tuotannon suorittamaa sisäistä laadunvalvontaa sekä on suorittanut tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja antanut siitä todistuksena sertifikaatin 0809-CPR-1092.

9. Suoritustaso

Declared performance

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Paloluokka / Reaction to fire	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet / Dangerous substances	Ei / No	
Vesihöyrynläpäisevyys / Water vapour permeability	$W = 2,9 \times 10^{-10}$ (kg/m ² Pa), kun primeria 50 g/m ² ja vedeneristettä 1330 g/m ² .	
Vesitiiveys / Water tightness	Tiivis / tight	
Halkeaman silloituskyky / Crack bridging	Arviointiluokka ilmoitetulla menekillä / Assessment category with certain consumption: Arviointiluokka / Assessment category 1 – 1300 g / m ²	
Tartuntalujuus / Bond strenght	Arviointiluokka / Assessment category 2: Fescon Saneerauslaasti VSL Fescon Saneerauslaasti ILL Fescon Saneerauslaasti SS2 Arviointiluokka / Assessment category 1: Fescon Saneerauslaasti SL	

27.10.2014

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance	Tuotestandardi Harmonized technical specification
Liitoksen silloituskyky / Joint bridging ability	Arviointiluokka / Assessment category 2	ETAG 022-1
Lävivientien vesitiiveys / Water tightness around penetrations	Arviointiluokka / Assessment category 2	
Vedenkestävyys / Resistance to water	Arviointiluokka / Assessment category 2: Fescon Saneerauslaasti VSL Fescon Saneerauslaasti ILL Fescon Saneerauslaasti SS2 Arviointiluokka / Assessment category 1: Fescon Saneerauslaasti SL	
Alkalinkestävyys / Resistance to alkalinity	Arviointiluokka / Assessment category 2: Fescon Saneerauslaasti VSL Fescon Saneerauslaasti ILL Fescon Saneerauslaasti SS2 Arviointiluokka / Assessment category 1: Fescon Saneerauslaasti SL	
Korjattavuus / Repairability	Korjattavissa / Repairable	
Paksuus / Thickness	Seinällä / On the wall min. 0,4 mm Lattialla / on the floor min. 0,6 mm	
Levitettävyyys / Applicability	Levitettävä / Applicable	

27.10.2014

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritusastot. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mauri Klavert
Tehdaspäällikkö
nimi ja tehtävä
(name and function)

Hausjärvi. 31.10.2014

(paikka ja aika)

(place and date of issue)

Mauri Klavert

(allekirjoitus)

(signature)