



ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

- Parantaa elastisuutta
- Liuotteeton



Käyttöalue

Liuotteeton keinohartsilisäaine sementtipohjaisiin ARDEX-tasoitteisiin, oikaisu- ja korjausmassoihin. Lisää sitkeyttä, rullapyörän kestävyttä ja pintalujuutta.

Vain sisätiloissa.

Tyyppi

Vaaleanroosa keinohartsidispersio, joka ohennetaan vedellä.

Työskentely

Käytä aina puhtaita astioita. Ravistetaan ennen käyttöä.

Materiaalin kulutus

Kulutus lasketaan laastiin tarvittavan veden ja valitun ARDEX E 25 -ohennussuhteen mukaan.

Sekoitus

Puhtaassa astiassa sekoitetaan lisäaine ja viileä vesi tasoitteisiin seuraavasti:

tasoite	pakkaus	vesi	ARDEX E 25
ARDEX K 15	25 kg	5,25 L	2,00 kg
ARDEX K 40	20 kg	4,00 L	1,80 kg
ARDEX K 70 NEW	20 kg	2,90 L	1,15 kg
ARDEX A 31	12,5 kg	3,40 L	1,00 kg
ARDEX A 45	20 kg	3,80 L	1,40 kg

ARDEX E 25 ja vesi sekoitetaan keskenään, minkä jälkeen lisätään jauhe kuten normaalisti.

ARDEX E 25 -lisäys heikentää tasoitteen valuvuutta, mitä ei kuitenkaan saa kompensoida ylimääräisellä vedellä.

ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	Ei sovellettavissa
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa
Pakkaus	astia 10 kg netto
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna.

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140

email: ardex@ardex.fi