ARDEX E 90

Lisäaine kiinnityslaasteihin

- Tekee laastista vettä hylkivän
- Parantaa laastin sitkeyttä
- Käy myös ulkotiloihin, kuten parvekkeille ja julkisivuille

Käyttöalue
ARDEX E 90 on kiinnityslaasteille suunniteltu lisäaine, joka parantaa laastin muodonmuutoskykyä ja tekee laastista vettä hylkivän.

Tasaisille ja tiheille alustoille sekä sileille ja imukykyisille pinnoille. Erityisesti suurten laattojen kiinnittämiseen ja kohteisiin, joissa alustan suuret muodonmuutokset ovat mahdollisia.

Lisäaineen käytöllä saadaan S2-luokituksen ominaisuudet omaava erikoislaasti EN 12002 mukaan.

Työskentely
Kaada puhtaaseen astiaan ARDEX E 90 -lisäaine ja puhdas kylmä vesi. Lisää jauhe voimakkaasti sekoittaen, jolloin saadaan sileä ja tahnamainen laasti ilman kokkareita.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX E 90

Lisäaine kiinnityslaasteihin

Sekoitussuhde

Kiinnityslaasti	pakkauskoko	ARDEX E 90	vesi
ARDEX X 77	20 kg	3,6 kg	7,2 L
ARDEX X 77 W	20 kg	3,0 kg	6,0 L
ARDEX X 77 S	12,5 kg	1,75 kg	3,5 L
ARDEX X 78	20 kg	2,8 kg	5,6 L
ARDEX X 80 seinäkoostumus	20 kg	2,8 kg	5,6 L
ARDEX X 80 lattiakoostumus	20 kg	3,4 kg	6,6 L
ARDEX X 90	20 kg	2,6 kg	5,3 L
ARDEX N 23 W	20 kg	2,65 kg	5,35 L

Laastin koostumusta voidaan muuttaa hieman lisäämällä tai vähentämällä veden määrää.

Huomaa
Lisäainetta voidaan käyttää vain keraamisten laattojen kiinnittämiseen. Ei sovellu uima-altaisiin. Lisäaineen lisäys laastiin lyhentää laastin työskentely- ja asennusaikaa. Tutustu tuotteen käyttöön kiinnityslaastin tuote-esitteestä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Varoitus
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa
Pakkaus	astia 4,5 kg netto
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

08/2026