



ARDEX KVARTSIHIEKKA

0,4–0,8 mm

- Tasoitteiden ja oikaisumassojen joukkoon
- Tartunnaksi tasoitteelle ARDEX-höyrynsulkujen ja injektiohartsien kanssa
- Kuivattu ja pölyämätön



Käyttöalue, tasoitteet ja oikaisumassat

Kvartsihiekkää voidaan lisätä useimpien ARDEX-betonitasoitteiden ja lattiatasoitteiden joukkoon suuremman kerrospaksuuden saavuttamiseksi.

0,4–0,8 mm kvartsihiekkää voidaan lisätä seuraaviin tasoitteisiin:

- ARDEX B 12 -märkätilatasoite
- ARDEX B 14 -betonitasoite
- ARDEX K 15 - tasoite- ja oikaisumassa
- ARDEX K 33 -yleislattiatasoite
- ARDEX K 40 -lattiatasoite
- ARDEX K 55 S - nopea lattiatasoite
- ARDEX A 45 -korjausmassa

Seossuhteet hiekan lisäämiseksi löytyvät tuote-esitteistä.

Käyttöalue, epoksit ja hartsit

Kvartsihiekkää 0,4–0,8 mm suositellaan käytettäväksi tuotteiden

- ARDEX FB -injektiohartsit
 - ARDEX EP 2000 höyrynsulku
 - ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsit
- kanssa.

Jatkotartunnan varmistamiseksi esim. tasoitteille tai kiinnityslaasteille, sirotellaan kvartsihiekkä aina tuoreeseen hartsiin tai epoksiin. Tutustu kvartsihiekan käyttöön kyseisen tuotteen esitteestä tai työohjepankin sisäilmakorjausten työohjeista osoitteessa ardex.fi

ARDEX KVARTSIHIEKKA

0,4–0,8 mm

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Materiaali	kvartsi
Raekoko	0,4–0,8 mm
Pakkaus	säkki 25 kg netto
Varastointi	säilytetään kuivassa tilassa, auringonvalolta suojattuna, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi