

Clean 600 Green Bagged -imurin valmistuksessa käytetystä muovista 65 % on kierrätettyä – tinkimätöntä imurointitehoa.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet



Erinomainen suorituskyky. Näkyvät tulokset
Dust Magnet Silent suulakkeen rakenne varmistaa tehokkaan imutehon myös hienopölylle, 100% pölyn poisto myös lattian raoista.



Siivouksesta on tehty helpompaa. Jalalla säädettävä.
Helposti jalalla säädettävä virtapainike, johdon kelauspainike ja tehonsäätö, ei tarvetta kumarrella.

*Perustuu standardin IEC 60312-1 mukaiseen sisäiseen testiin



Hygieenisempi, puhtaampi koti
HEPA-suodatusjärjestelmä tekee poistoilmasta puhtaampaa suodattamalla jopa 99,99 %* hiukkasista, pölystä, pölypungeista ja allergeeneista, jotka ovat kooltaan jopa 0,3 mikrometriä.



Tasaista imurointia, helposti ohjattava
XL-takapyörrien ansiosta imurin käsittely eri lattiapinnoilla on helpompaa. 12 metrin ulottuvuuden ansiosta huoneesta toiseen siirtyminen käy sujuvasti.

* Perustuu 0,3–10 mikrometrin kokoisten mikropölyhiukkasten suodatusta testaaviin standardin EN 60312-1 mukaisiin sisäisiin testeihin, joissa käytettiin standardinmukaisia hiekka-/pölyhiukkasia.

- Pölypussin täyttymisen osoitin
- Integroidut tauko- ja säilytyspidikkeet

Tekniset tiedot

PickupCrevice100	100	Imutehon säätö	Rulla
Äänitaso dB	73	Kaukosäätö	-
Väri	Graniitinharmaa	Tuotenumero (PNC)	900 258 624
Toimintasäde (m)	12	Imuputki	Teleskooppiputki, teräs, lukitus Ø32
Pölypussin tilavuus (l)	3,5	EAN-koodi	7332543822966
HEPA-suodatusjärjestelmä	HEPA-suodatusjärjestelmä	Mallisto	600 Bagged cleaner
Suulake	DustMagnet Silent interlock-toiminolla	Moottorisuodatin	On
Kovan lattian suulake	Parketto Pro interlock-toiminnolla	Pehmeä käynnistys	On
Imurin paino, ilman varusteita (kg)	5	Johdonkelaus	On
Lisäsuulakkeet	None	Nettopaino (kg)	6.77
Mukana tulevat lisätarvikkeet	3in1 tool, Caddy	Teknologia	Pussillinen
Mukana tulevat lisätarvikkeet	-	Liitäntäteho max (W)	850
Pölypussi	s-bag® classic long performance	Tehonsäätö	On
Suodatin	Pestävä hygieniasuodatin E12	Pölypussit pakkauksessa (kpl)	1
Mitat K x L x S (mm)	238.5x436.7x306.6	Pyörät/jalat	Pienet pyörivät
Ilmanvirtaus max (l/s)	33	Etupyörät	kääntyvät 360°
Pölypussin/säiliön täyttymisen osoitin	Mekaaninen	Imuteho (W)	232
Kahva	Standardi (kaareva)		
Suodatusteho	99.999		
Suodattimen ilmainen	-		
Lisäsuulakkeiden säilytys	Teline kahvassa		
Nimellinen ottoteho (W)	750		
Imuputken pidike	Tauko ja säilytys		

