




Ikkunasarja sivusaranoiduille ikkunoille

Pikakiinnitykset ja pidennettävät kankaiset sivupaneelit tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Tiivistää ikkunan pitäen lämpimän ilman ulkona, jolloin energiaa säästyy jopa 28 %* ja huone jäähtyy jopa 50 % nopeammin** verrattuna siirrettävän ilmastointilaitteen käyttöön ilman ikkunasarjaa.

*** Kun huoneessa on 26 °C ja tavoitelämpötila on 20 °C, voit säästää tavoitelämpöön jäähtyessäsi jopa 28 % energiaa käyttämällä ikkunasarjaa. Sisäinen testi A-luokitellulla Electrolux 9K -mallilla 14 m²:n huoneessa, jossa suhteellinen kosteus 60 %, ulkolämpötila 30 °C ja aikaväli 4 h 30 min.

Työkaluton asennus sivuilta saranoituihin ikkunoihin, mikä mahdollistaa nopeamman ja energiatehokkaamman huoneen viilennyksen.

Kuluttajajohdyt & ominaisuudet



Säästä jopa 28 % energiaa*

Ikkunasarja, joka sulkee kylmän ilman sisälle ja pitää lämpimän ilman ulkona auttaa säästämään jopa 28 % energiaa huonetta viilennettäessä verrattuna siirrettävän ilmastointilaitteen käyttöön ilman ikkunasarjaa.

* Kun huoneessa on 26 °C ja tavoitelämpötila on 20 °C, voit säästää jopa 28 % energiaa käyttämällä ikkunasarjaa. Sisäinen testi A-luokitellulla Electrolux 9K -mallilla 14 m²:n huoneessa, jossa suhteellinen kosteus 60 %, ulkolämpötila 30 °C ja aikaväli 4 h 30 min.



Nopeampi viilennys ja lämmitys

Saavuta asetettu lämpötila yli puolet nopeammin* uuden ikkunasarjan avulla (verrattuna vakioikkunasarjaan / ikkunasta ulos johdettavaan letkuun).

* Jos huoneen lämpötila on 26 °C ja tavoite 24 °C, tavoite saavutetaan 19 minuutissa Premium-ikkunasarjalla ja 47 minuutissa ilman sarjaa. Sisäinen testi suoritettu 14m² huoneessa. Suhteellinen ilmankosteus oli 60 % ja ulkolämpötila 30 °C. Testauksessa käytettiin A-luokan Electrolux 9K -mallia.



Nopea asennus ilman työkaluja

Innovatiivinen ikkunasarjan suunnittelu mahdollistaa nopean ja saumattoman asennuksen sekä purkamisen ilman työkaluja tai teippiä.



Säädettävä ja mukautuva

Hyvin säädettävillä teleskooppisilla tiivistelevyillä, kangaspaneelilla ja sisään vedettävillä puristimilla varustettu ikkunasarja sopii leveydeltään ja korkeudeltaan erilaisiin saranoituihin ikkunoihin. Sopii kaikkiin kannettaviin 15 cm halkaisijan letkulla varustettuihin



Yhteensopivat tuotteet

Sopii kaikille liikuteltaville ilmastointilaitteille, joissa on pyöreä, halkaisijaltaan 15 cm:n poistoletku: Comfort 600, AirFlower, ChillFlex, ChillFlex Pro, ChillFlex Plus, Well P7

Peittävyys: nyk.ikkunasarja 1000–1350 mm, lisäosalla 1350–1700 mm, ikkunan L(mm)
) :900–1260, paksuus(mm)

Tekniset tiedot

Merkki	Electrolux
Tuotenumero (PNC)	900 923 636
EAN-koodi	7319599040223
Valmistusmaa	CHINA

