

**A reliable hood for clean kitchen air**

The 300 ExtractionTech Standard cooker hood efficiently removes cooking odours from your kitchen with its reliable motor. Enjoy a consistently fresh and pleasant environment every time you cook.

Tämä LEDvalo kuluttaa vähemmän sähköä muihin valoihin verrattuna, käyttöaika on myös odotettua pidempi. Tämä tehokas ja hyödyllinen valo varmistaa poikkeuksellisen näkyvyyden kaikkiin tarpeisiisi ruoanlaiton aikana.

Kuluttajajhyödyt & ominaisuudet**ExtractionTech Standard. Reliable odour extraction**

The ExtractionTech Standard hood features a reliable motor for effective odour extraction while preparing meals. Your kitchen environment remains fresh and clean for a better cooking experience, everyday.

**Pure Illumination valaisee ruoanvalmistusta**

Pure Illumination tarjoaa tehokasta ja kestävää valaistusta ruoanvalmistuksen aikana. LED-valot ulottuvat koko ruoanvalmistusalueelle, jotta näet pienimmätkin yksityiskohdat.

**Rasvasuodatin, joka toimii luotettavasti**

Luotettava rasvasuodatin. Käteväksi suunniteltu suodatin on helppo puhdistaa käsin tai astianpesukoneessa, jolloin keittiösi pysyy raikkaana ja liesituuletin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Tuulettimen ohjaus painokytkimillä. Eri tehoja: 3
- Asennus hormiin tai kiertoilmatoimisena. Aktiivihiihisuodatin lisävarusteena
- Valaistus: 2 x Squared LED
- Rasvasuodatin: 2 x Alumiini
- Asennus: Integroitu tuuletin, leveys: 50 cm

Tekniset tiedot

Väri	Valkoinen	Äänitaso kiertoilm. max.teholla, dB(A) re 1 pW	68
Eri imutehojen määrä	3	Tuotenumero (PNC)	942 022 593
Ohjaus	Mekaaniset painikkeet	EAN-koodi	7332543800087
Valaisintyyppi	Squared LED	Nettopaino (kg)	9.5
Energiatehokkuusluokka	C	Bruttopaino (kg)	12.6
Imuteho, min/max/intensiivi, m³/h	165/420/-	Mitat (KxLxS, mm)	396x498x440.5
Äänitaso, min/max/intensiivi, dB(A)	44/62/-	Asennus/sijoitus	Integroitu tuuletin
Rasvasuodattimen luokka	D	Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2
Minimietäisyys sähkölevystä (cm)	43	Rasvasuodattimen tyyppi	Alumiini
Minimietäisyys kaasulevystä (cm)	65	Virtajohdon pituus (m)	1,4
Energiankulutus/vuosi (kWh)	56.9	Hormiliitäntäputki Ø (mm)	150
Koko (cm)	50	Tarvittava sulake (A)	-
Kiertoilmatoiminen	On	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean	Lisävaruste
Hormiin poistava	On	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean malli	MCFB84ST
Väriämpötila (K)	3000	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Plus malli	MCFB85PL
Valaisimien lukumäärä (kpl)	2	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Pro malli	-
Hob²Hood -toiminto	No	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Plus	Optional Accessory
Teholuokka	C	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Pro	Not available
Valaistusluokka	A	Merkki	Electrolux
Pienin imuteho, kiertoilmatoimisena (m³/h)	120	Leveys	50 cm
Suurin imuteho, kiertoilmatoimisena (m³/h)	280		
Äänitaso kiertoilm. min.teholla, dB(A) re 1 pW	49		

