

**Varmatoiminen liesituuletin puhdistaa keittiön ilman**

300 ExtractionTech Standard -liesituuletin poistaa ruoanvalmistuksen hajut keittiöstäsi tehokkaasti varmatoimisella moottorillaan. Nauti miellyttävän raikkaasta ilmasta aina ruokaa valmistaessasi.

Tämä LEDvalo kuluttaa vähemmän sähköä muihin valoihin verrattuna, käyttöaika on myös odotettua pidempi. Tämä tehokas ja hyödyllinen valo varmistaa poikkeuksellisen näkyvyyden kaikkiin tarpeisiisi ruoanlaiton aikana.

Kuluttajajyödyt & ominaisuudet**ExtractionTech Standard poistaa hajut varmasti**

ExtractionTech Standard -liesituuletin sisältää varmatoimisen moottorin, joka poistaa hajut tehokkaasti aterioita valmistaessa. Keittiösi säilyy raikkaana ja puhtaana ja ruoanvalmistus sujuu mukavammin joka päivä.

**Pure Illumination valaisee ruoanvalmistusta**

Pure Illumination tarjoaa tehokasta ja kestäväää valaistusta ruoanvalmistuksen aikana. LED-valot ulottuvat koko ruoanvalmistusalueelle, jotta näet pienimmätkin yksityiskohdat.

Rasvasuodatin, joka toimii luotettavasti

Luotettava rasvasuodatin. Käteväksi suunniteltu suodatin on helppo puhdistaa käsin tai astianpesukoneessa, jolloin keittiösi pysyy raikkaana ja liesituuletin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.



- Tuulettimen ohjaus painokytkimillä. Eri tehoja: 3; Micro switch
- Asennus hormiin tai kiertoilmatoimisena. Aktiivihiihisuodatin lisävarusteena
- Valaistus: 2 x LED bulb
- Rasvasuodatin: 2 x Alumiini
- Asennus: Ulos vedettävä tuuletin, leveys: 50 cm

Tekniset tiedot

Väri	Harmaa	Äänitaso kiertoilm. max.teholla, dB(A) re 1 pW	72
Eri imutehojen määrä	3; Micro switch	Tuotenumero (PNC)	942 022 675
Ohjaus	Mekaaniset painikkeet	EAN-koodi	7332543828074
Valaisintyyppi	LED bulb	Nettopaino (kg)	6.3
Energiatehokkuusluokka	C	Bruttopaino (kg)	7.4
Imuteho, min/max/intensiivi, m³/h	170/410/-	Mitat (KxLxS, mm)	179x498x284
Äänitaso, min/max/intensiivi, dB(A)	48/69/-	Asennus/sijoitus	Ulos vedettävä tuuletin
Rasvasuodattimen luokka	D	Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2
Minimietäisyys sähkölevystä (cm)	42	Rasvasuodattimen tyyppi	Alumiini
Minimietäisyys kaasulevystä (cm)	65	Virtajohdon pituus (m)	1,3
Energiankulutus/vuosi (kWh)	56.6	Hormiliitäntäputki Ø (mm)	150
Koko (cm)	50	Tarvittava sulake (A)	-
Kiertoilmatoiminen	On	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean	Lisävaruste
Hormiin poistava	On	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean malli	ECFB03ST
Väriämpötila (K)	3000	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Plus malli	No
Valaisimien lukumäärä (kpl)	2	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Pro malli	-
Hob²Hood -toiminto	No	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Plus	Not available
Teholuokka	D	Aktiivihiihisiuodatin OdourClean Pro	Not available
Valaistusluokka	E	Merkki	Electrolux
Pienin imuteho, kiertoilmatoimisena (m³/h)	130	Leveys	50 cm
Suurin imuteho, kiertoilmatoimisena (m³/h)	225		
Äänitaso kiertoilm. min.teholla, dB(A) re 1 pW	62		

