

**Luotettava, vankka ruoanlaittokokemus**

Perinteiset valurautalevyt kuumenevat nopeasti, vankka ja luotettava kumppani keittiössä.

Sähköliesi, joka vastaa kaikkia vaatimuksiasi ja tarpeitasi keittiössä.

Kuluttajajhyödyt & ominaisuudet**Valurautaiset keittolevyt – luotettava kumppanisi keittiössä**

Perinteiset valurautaiset keittolevyt tekevät ruoanlaitosta helpon ja luotettavan kokemuksen.

Ylä- /alalämpö – luotettava ja helppo

Aina luotettava ja kätevä tasainen ylä- ja alalämpö sopii erinomaisesti paistamiseen.

**Musta emali – kestävä ja helppo puhdistaa**

Musta emali on ihanteellinen uunikammion materiaali. Kestävä ja helpohoitoinen materiaali helpottaa kypsentämisprosessia.

**Helposti puhdistettava lasiluukku**

Tämän uuninluukun lasi on helppo puhdistaa. Voit poistaa luukun ja lasipaneelit kokonaan nopeaa puhdistusta varten.

**Uunin puhdistus sujuu helpommin ja kätevämmiin!**

Irrotettavien kannattamien ansiosta uunin perusteellinen puhdistus myös hankalista paikoista sujuu helpommin ja nopeammin.

- Lattialiesi sähköuunilla ja keittotasolla
- Keittotaso: Valurautalevyt
- Uunin sisäpinta: Tumma emali
- Uunipeltien teräslankakannattimet
- Helposti puhdistettava luukku
- Uunin höyrynpoistoaukko keittotason takana
- Säilytystilana vetolaatikko
- Tilava uuni

Tekniset tiedot

Merkki	Electrolux	Luukun lukitus	Mekaaninen luukun lukitus
Leveys	60 cm	Energiankulutus normaalikäytössä (kWh)	0.76
Väri	Valkoinen		
Keittotaso	Valurautalevyt		Alälämpö (alavastus), Grilli (grillivastus), Grilli + ylä, Top (24) + bottom (24) + grill (33) + cooling fan, Ylä+ala
Kypsennystavat	Ylä/alälämpö	Unin vastukset	
Unin käyttötilavuus (l)	60	Korkeus (mm)	897
Energialuokka	A	Leveys (mm)	599
Mitat (K x L x S) (mm)	857-917x599x600	Syvyys (mm)	600
Uniritilä	1 kromattu ritilä	Korkeudensäätö (mm)	857-917
Unipellit	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	Jännite (V)	230
Kannatintasot kpl	4	Nettopaino (kg)	56
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	-	Tuotenumero (PNC)	943 005 278
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	EAN-koodi	7332543765164
Liitäntäteho (W)	8475	Tuoteryhmä	Lattialiesi
Kiertoilmahaustuksen teho (W)	-	Asennus	Vapaasti sijoitettava
Ylälämpö teho (W)	800	MaterialGroup2	001
Alälämpö teho (W)	1000		
Grillivastuksen teho (W)	1650		
Unin valo	1 kpl, Takana		
Pellin paistopinta-ala (cm ²)	1164		
Uninluukun materiaali	Suora		
Luukun lämpötila yli huoneen lämmön (°C)	30		

PSGBCO210DE00001

