

**Erinomainen suorituskyky.**

Clean 600 Green Bagless imuri on valmistettu jopa 76% kierrätysmuovista.

Kestävin imu imallimme Clean 600 Green Bagless koostuu vähintään 76 % kierrätysmuovista suhteessa kaikkiin siinä oleviin muoviosiin. Se on tinkimätön tuote sekä suorituskyvyltään että muotoilultaan, ja se takaa vaivattoman imuroinnin ja tyhjentämisen.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet**Kaksivaiheinen, nopea pölynpoisto**

Helppo käsitellä, kaksivaiheinen, hallittu tyhjennys rajoittaa sotkua tyhjentämisen aikana

- Pölypussiton
- Integroidut tauko- ja säilytyspidikkeet
- Tehonsäätö
- Pyörät kulkevat vaivattomasti, ovat hiljaiset ja suojelevat lattiapintaa.


**Tinkimätöntä tehoa* koko imuroinnin ajan**

"Syklonijärjestelmä takaa korkean suorituskyvyn koko imuroinnin ajaksi myös pölysäiliön täytyessä.

*Ylläpitää maksimiteholla jopa 99 % alkuperäisestä puhdistustehosta säiliön täytyessä, mitattuna standardin IEC 62885-2 version 1.0: 5.1, 5.7 ja 5.9 mukaisesti."

Hygieenisempi, puhtaampi koti

HEPA-suodatusjärjestelmä tekee poistoilmasta puhtaampaa suodattamalla jopa 99,99 %* hiukkasista, pölystä, pölypungeista ja allergeeneista, jotka ovat kooltaan jopa 0,3 mikrometriä.

**Kompakti muotoilu**

Kompaktin muotoilun ansiosta laitetta voi säilyttää pysty- tai vaakatasossa, ja vie vähemmän säilytystilaa.

Helposti ohjattava

XL-pyörät, helposti liikuteltavat, pyörien kumipäälliset suojaavat lattiaa naarmuilta.

Tekniset tiedot			
Merkki	Electrolux	Virtajohdon pituus (m)	9
Suodatin	Pestävä hygieniasuodatin E12	Imurin paino, ilman varusteita (kg)	5,4
Äänitaso dB	74	Leveys (mm)	283
Toimintasäde (m)	12	Korkeus (mm)	304
Pölypussi	-	Syvyys (mm)	422
Pölypussin paikallaolon varmistus	-	Nettopaino (kg)	7.02
Suodattimen ilmaisin	-	Väri	Musta, kierrätysmateriaali
Moottorisuodatin	3D-vaahtomuovisuodatin	EAN-koodi	7332543774852
Kahva	Standardi (kaareva)	Mallisto	600 Bagless cleaner
Lattiasuulake	Dust Magnet Silent		
Mukana tulevat muut suulakkeet	Parketto Pro lukituksella		
Imuputken pidike	Tauko ja säilytys		
Liitäntäteho max (W)	700		
Imuteho (W)	170		
Ilmanvirtaus max (l/s)	29		
Alipaine (kPa)	18		
Pehmeä käynnistys	On		
Imuputki	Teleskooppiputki, teräs, lukitus Ø32		
Mukana tulevat lisätarvikkeet	-		
Tehonsäätö	Portaaton, kiertokytkimellä		
Moottoroidun mattosuulakkeen liitäntämahdollisuus	-		
Pyörät/jalat	Pehmeät pyörät		
Johdonkelaus	On		

