



Helppo, yhdistetty tapa pysyä viileänä

Siirrettävä Comfort 600 -ilmastointilaite tarjoaa viileää ilmaa ja erittäin matalat äänitasot. Uutta Electrolux-sovellusta sekä intuitiivisia säätimiä on helppo käyttää ja ikkunasarja on vaivaton asentaa.

Kuluttajajhyödyt & ominaisuudet



Helppo asentaa ikkunasarjan kanssa, helppo hallita sovelluksella

Ikkunasarja on helppo asentaa, täydellinen viilennys koko kesän ajan. Aseta haluamasi lämpötila, ajasta suosikkitilasi etänä Electrolux-sovelluksella.

- 24 tunnin ajastin
- Automaattinen tuuletusnopeus ylläpitää toivotun lämpötilan
- Kosteudenpoistotoiminnon avulla miellyttävämpi sisäilma
- Toimintatilat: Auto, Viilennys, Kosteudenpoisto, Tuuletus
- Tuulettimen nopeus:
- Helppo siirtää paikasta toiseen



Optimoitu energiankulutus

Siirrettävä ilmastointilaitteemme tarjoaa ylivoimaisen, energiatehokkaan jäähdytyksen. Premium-ikkunasarjallamme¹ voit säästää jopa 28 % enemmän energiaa vähempien vuotojen ansiosta².

¹ Premium-ikkunasarja myydään erikseen.



Viileää ilmaa, hiljaista mukavuutta.

Koe tehokas, viileä ilmavirtaus ja nauti hiljaisesta käyttömukavuudesta matalan 64 dB(A):n³ äänitason ansiosta.

³Perustuu melumittausten standardiin: EN 12102-2013

Mukavuutta nopeasti

Viileyttä ja mukavuutta nopeasti. Käytä Premium-ikkunasarjaa¹, niin voit nauttia viilennyksestä jopa 60 % lyhyemmässä ajassa².

¹Premium-ikkunasarja myydään erikseen.

Kestävä ratkaisu vähentää ilmastovaikutuksia

Ympäristöystävällisempi ratkaisu: Käytetty jäähdytysaine on ympäristöystävällinen R290-kaasu, joka vähentää siirrettävän ilmastointilaitteen ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) 99,8 % verrattuna R410a:ta käytäviin siirrettäviin ilmastointilaitteisiin.

Tekniset tiedot

Väri	Valkoinen
Viilennysteho, kW	3.4
EER/SEER-arvo	-/2.6
Energiankulutus kWh/käyttökerta	1.3
Äänitaso (dB)	64
Kylmäaine/Määrä	R290/0.21
Käyttöalue (°C)	5-35
Lämpötilan säätöalue	16-32
Toimintatilat	Auto, Viilennys, Kosteudenpoisto, Tuuletus
Nettopaino (kg)	33
Mitat sisäyksikkö K x L x S (mm)	705x472x383
Asennus/sijoitus	Siirrettävä yksikkö
Tuotenumero (PNC)	950 011 604
EAN-koodi	7332543979585

