

**Pölyttömät lattiat ja puhdas ilma**

Täysin tiivis PureFlow-järjestelmä ensiluokkaiseen suorituskykyyn ja edistykselliseen suodatukseen.

Pure C9. Pussiton imuri, jonka suodattimet tukkeutuvat vähemmän ja imurin huoltoväli pitenee. Pussittoman imurin käyttö on nyt entistä mukavampaa! Siivousulottuvuus 12 m yhdeltä pistorasialta.

Kuluttajajohdyt & ominaisuudet**Kestävä suorituskyky**

Ensiluokkainen puhdistusteho ja erittäin vähäinen imutehon heikkeneminen 7-vaiheisen suodatusjärjestelmän ja 3D-vaahtomuovisuodattimen ansiosta.

- Pölypussiton
- Integroidut tauko- ja säilytyspidikkeet
- Tehonsäätö
- Pyörät kulkevat vaivattomasti, ovat hiljaiset ja suojelevat lattiapintaa.

**Tiivis suodatusjärjestelmä**

7-vaiheinen suodatusjärjestelmä varmistaa pölyn edistyksellisen suodatuksen palauttaen ainoastaan puhdasta ilmaa kotiin.

**Vaivaton kunnossapito**

Pölysäiliön helppo ja nopea tyhjennys. Helposti irrotettavat suodattimet mahdollistavat sujuvan kunnossapidon.

Helposti liikkuvat pyörät

Suurten pyörien ja hyvän ohjautuvuuden ansiosta Pure C9 liikkuu perässä helposti ja törmäilemättä.

Kestosuodatin

Puhtaan poistoilman viimeistelee suodatinjärjestelmän kiinteänä osana toimiva ainutlaatuinen keustosuodatin, joka säilyttää tehonsa imurin koko käyttöajan.

Tekniset tiedot

Merkki	Electrolux	Tehonsäätö	Portaaton, kiertokytkimellä
Suodatin	PureAdvantage D11, pestävä	Puhallustoiminto	-
Äänitehotaso dB(A)	72	Moottoroidun mattosuulakkeen liitännämahdollisuus	-
Toimintasäde (m)	12	Pyörät/jalat	Pehmeät pyörät
Pölypussin/säiliön täyttymisen osoitin	-	Johdonkelaus	On
Pölypussin tyyppi	-	Virtajohdon pituus (m)	9
Pölypussit pakkauksessa (kpl)	-	Imuriosan paino, ilman varusteita (kg)	5.56
Pölypussin paikallaolon varmistus	-	Leveys (mm)	296
Suodattimen ilmaisin	-	Korkeus (mm)	308
Moottorisuodatin	3D-vaahtomuovisuodatin	Syvyys (mm)	437
Kädensija	Standardi (kaareva)	Nettopaino (kg)	7.37
Lattiasuulake	PowerFlow	Väri	Vaaleanharmaa
Mukana tulevat muut suulakkeet	-	EAN-koodi	7332543670574
Mattotamppari	None	Mallisto	Pure C9
Imuputken pidike	Tauko ja säilytys		
Liitäntäteho max (W)	700		
Imuteho (W)	201		
Ilmanvirtaus max (l/s)	28		
Alipaine (kPa)	20.4		
Ylikuumentumissuoja	On		
Pehmeä käynnistys	-		
Imuputki	Telescopic- Stainless Steel- Interlocking_32mm		
Lisäsuulakkeet	-		

