

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Ohutsaumalaasti KVL Kiviliima

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai –tarkoitukset:

Ominaisuuslaasti kalkkiehkekatiilien ja –harkkojen ohutsaumamuuraukseen sisällä ja ulkona

3. Valmistaja:

Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät, AVCP-järjestelmä:

2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 998-2:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 0416

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-6619

6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

-

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Taso ja/tai luokat	Tuotestandardi
Puristuslujuus	M 15	EN 998-2:2016
Tartuntalujuus: Ominaisleikkauslujuuden perusarvo f_{vko}	$\geq 0,182 \text{ N/mm}^2$ (Poltettu reikätiili)	
Kloridipitoisuus	$< 0,1 \text{ \% Cl}$	
Palokäyttäytyminen	NPD	
Vedenimukyky	$0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vesihöyrynläpäisevyys	$\mu 15/35$	
Lämmönjohtavuus ($\lambda_{10, \text{kuiva, mat}}$)	$0,72 \text{ W(m}^* \text{K)}$ taulukkoarvo	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys- sulatuskestävyys)	Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan.	
Vaaralliset aineet	Katso KTT	

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Juha Korhonen, tehdaspäällikkö,
9.10.2025 Hyvinkää