

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.10.2025 Tulostettu 15.6.2026

FESCOTERM TULPPAKIINNIKE

Tuotekuvaus

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnike on nimetty ankkurin todellisen pituuden mukaan. Poraussyvyys kaikilla pituuksilla vähintään 35 mm, jolloin esim. Tulppakiinnike 115 mm soveltuu max. 80 mm eristeelle. Pakkauskoko 100 kpl/ltk tai 200 kpl/ltk.



Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko

100 kpl / ltk tai 200 kpl / ltk

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.