

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 13.10.2025 Tulostettu 15.6.2026

HIEKOITUSSEPELI HSS



Tuotekuvaus

Hiekoitussepeli HSS on murskatusta kiviaineksesta valmistettu, seulottu ja kuivattu tuote, jonka raekoko on optimoitu liukkauden torjuntaan. Raekoko on 3–6 mm, mikä takaa hyvän pidon jalankulku- ja ajoväylillä. Hiekoitussepeli on vähäpölyistä ja sen rakeet ovat kulutuskestäviä, mikä mahdollistaa tehokkaan käytön myös vaativissa talviolosuhteissa. Hiekoitussepeli on kuivattu ennen säkitystä muovisäkkiin, mikä takaa hyvän käytettävyyden pakkaskeleillä. Tuote ei siis muodosta jäätyneitä kokkareita, joka vaikeuttaisi tuotteen levitystä.

- Murskattua kiviainesta raekooltaan 3-6 mm
- Kuivattu, ei jäädy
- Muovisäkki suojaa tuotetta säärasitukselta
- Voidaan käyttää uudelleen

Käyttökohteet

- Hiekoitus ja liukkaudentorjunta
- Pintamateriaaliksi kulkuväylille
- Koriste- tai muu puutarhakäyttö

Käyttöohjeet

Käyttöohje

Hiekoitussepeliä käytetään liukkauden torjuntaan talvisin jalankulkuväylillä, pihilla, ajoteillä ja pysäköintialueilla. Tuotetta levitetään noin 150 grammaa neliömetrille. Levitys tehdään joko käsilevityksenä tai käytetään koneellista hiekoitinta.

Vinkki: Jos hiekoitussepeli on säilytetty lämpimässä ennen levitystä niin se usein tarttuu paremmin alustaan parantaen kitkaominaisuuksia.

Jätteenkäsittely

Muuta huomioitavaa

Tuote voidaan uudelleenkäyttää puhdistuksen jälkeen.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Maksimiraekoko	3 - 6 mm
Pakkauskoko	20 kg ja 1000 kg

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.