

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 14.4.2025 Tulostettu 15.6.2026

JÄLKIHOITOAINE

Tuotekuvaus

Fescon Jälkihoitoaine on yksikomponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio, joka on tarkoitettu tuoreelle betonille estämään betonin liian nopean kuivumisen. Tuote ei sisällä parafiinia.

Käyttökohteet

Tuotetta voidaan käyttää tuorelle betonille sekä vaaka-, että pystypinnoilla, käyttökohteena kaikki betonipinnat. Hajuttomuutensa ja nopean kuivumisen vuoksi tuote soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa käyttökohteissa. Jälkihoitoainetta ei yleensä tarvitse poistaa, tartunta on kuitenkin aina varmistettava ennakkokokein. Tarvittaessa ja pinnoitteen alustavaatimusten niin vaatiessa, kalvo voidaan poistaa hiomalla.



Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Työohje

Tuote on käyttövalmis liuos, jota ei suositella laimennettavaksi. Ennen käyttöä tuote tulee sekoittaa huolellisesti. Tuote suositellaan levitettäväksi puutarharuiskulla tai teollisuusruiskulla tasaisesti.

Muuta huomioitavaa

Työvälineet pestään vedellä.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 10 m ² / l
Olomuoto	Neste
Väri	Valkoinen, kuivuttuaan kirkas
Pakkauskoko	5 l ja 20 l
Varastointi	12 – 15 kk kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa, tiiviisti suljetuissa astioissa
Riittoisuus	0,1 µm
Alin käyttölämpötila	+5°C
Kuivumisaika	1 – 4 tuntia, riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta
pH	7 - 9
Viskositeetti	10 – 200 mPa.s
Kiintoainepitoisuus	8 - 10 %
Paino	Ominaispaino 1,02 kg / l

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.