

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## TARTUNTAPOHJUSTE PLUS



### Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste PLUS on liuotinaineeton erikoistartuntapohjuste, johon on lisätty tartuntaa parantavia lisäaineita. Tuote on tarkoitettu imemättömien pintojen esikäsittelyyn ennen pintojen tasoitusta. Sisäkäyttöön.

- Käyttövalmis
- Imemättömien pintojen pohjustukseen
- Kuivumisaika n. 1 h

### Käyttökohteet

- Luonnonkivet
- Kaakeli- ja lasipinnat
- Teräspinnat
- Kvartsivinyylilaatat ja muut vastaavat kovat lattiamateriaalit
- Kipsirappauslaasti GL:n pohjustukseen kovilla ja imemättömillä betonielementtipinnoilla

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

### Käyttöohjeet

### Alustan esikäsittely

- Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu
- Alustasta on poistettu lika, öljy, rasva ja kaikki irtonainen aines. Tarvittaessa suoritetaan alustan karhennus
- Alustan tulee olla riittävän luja, liikkumaton ja kantokykyinen
- Aluslattiarakenteen lämpötila on  $> +10^{\circ}\text{C}$
- Korroosioherkät metallipinnat suojataan ennen pohjustusta

### Sekoitus

- Tuote on käyttövalmis sellaisenaan

### Tartuntapohjusteen levitys

- Hyvin sekoitettu tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla (välttä lätäköitymistä)
- Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen jatkokäsittelyä, kuivumisaika noin 1 h ( $+15^{\circ}\text{C}$  / 50 % RH)
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä

### Muuta huomioitavaa

Päivitetty 23.6.2025 Tulostettu 15.6.2026

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

- Ei sovellu käytettäväksi yhdessä liuotinpohjaisten liimojen kanssa

**Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaalimenekki</b> | n. 150 g/ m <sup>2</sup> ( n. 33 m <sup>2</sup> / 5kg)                      |
| <b>Väri</b>              | Sininen                                                                     |
| <b>Pakkauskoko</b>       | 5 kg                                                                        |
| <b>Varastointi</b>       | Suljetussa astiassa viileässä, ei alle +6°C varastossa 12 kk, ei saa jäätyä |
| <b>Tiheys</b>            | 1 l = 1,5 kg                                                                |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | +10°C...+25 °C (aluslattiarakenne ja sisälämpötila)                         |
| <b>Kuivumisaika</b>      | n. 1 h ( +15°C, RH 50% )                                                    |
| <b>Ohenne</b>            | Käyttövalmis                                                                |
| <b>Levitystapa</b>       | Harjaamalla                                                                 |
| <b>Kuljetus</b>          | Lämmin kuljetus                                                             |

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.