


- 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Betoniset reunatuet
- 2. Aiottu käyttötarkoitus: Teiden ja katujen erottaminen muista alueista
- 3. Valmistaja: HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31530 Pyöli, sähköposti: jukka.parviainen@hb-betoni.fi
- 4. AVCP-menettely: AVCP 4
- 5. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1340:2003
- 6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat: Upotettava reunakivi 1,0 m Upotettava reunakivi 0,5 m	Pit/lev/kork [mm] 1000/170/300(210) 500/170/300/(210)	EN 1340:2003
Mittatoleranssit	Pit/lev/kork [mm] ±4,0/±3,0/±3,0	
Tasomaisuus ja suoruus	± 4,0 mm	
Vedenimeytyminen	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	3D	
Taivutusvetolujuus	2T (ominaistaivutuslujuus 5,0 MPa, vähimmäistaivutuslujuus 4,0 MPa)	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Liukastumis/luisumisvastus	NPD	
Lämmönjohtavuus	NPD	
Vaaralliset aineet	Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain tarvittaessa. Ei sisällä asbestia.	
Palokäyttäytyminen	Euroluokka A1	

Valmistajan edustajan allekirjoitus
Paikka ja pvm: Jyväskylä 04.02.2025

Nimi: 
Jukka Parviainen

CE-merkintä betonituotteen pakkauksessa

CE 13
HB-Betoniteollisuus Oy, Turuntie 448, 31530 Pyöli DoP: 014SDoP

Pakkausetiketissä myös näkyvillä CE-merkintätaulukon ulkopuolella:

- HB:n logo
- Valmistava tehdas
- Valmistus päivämäärä
- Tuotteen varastonimike
- Tuotteen yksilöinti nimi
- Tuotteen väri (jos on)
- Tuotepaketin viivakoodi
- Tuotteen mitat ja paino
- Lavatiedot (määrä lavalla ja lavan paino)
- Menekki, betoni- ja laastimenekki (jos tarvitaan)
- HB-Betoniteollisuus Oy:n yhteystiedot
- QR koodi (tuotteen lisätiedot)
- Jos lavassa/tuotteissa on jotain muuta huomioitavaa, niin maininta