

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004.CPR.HL.

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Harjalaatta  
Kerabit räystäs-/harjalaatta Easy

### 2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Harjalaatta	Räystäs- /harjalaatta Easy
Harja: 333 x 333 mm	Punainen	19410	50050
	Vihreä	19411	50051
Räystäs: 333 x 1000 mm	Harmaa	19412	50052
	Ruskea	19413	50053
	Musta	19414	50054
	Karelia	19418	50068
	sammal	19415	
	Kelo	19417	
	Kaarna	19419	50069
	Kupari	19461	
	Redmix	19420	
	Grafiitti	19422	
	Brownmix	19424	

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Kumibituminen kattolaatta katoille

### 4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-menettely:

AVCP 3

### 7. Harmonisoituu tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus (leveys)	≥ 600 N/50 mm	EN 544: 2011
Vetolujuus (korkeus)	≥ 400 N/50 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus korkeussuuntaan	≥ 100 N	
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Bitumin määrä	≥1300 g/m <sup>2</sup>	
UV- säteilyn kestävyys	kestää	
Mittavaihtelut		
- leveys (harja)	333 mm, ± 3 mm	
- leveys (räystäs)	1000 mm, ± 3 mm	
- korkeus	333 mm, ± 3 mm	
Valuvuus korotetussa lämpötilassa, 90 °C	≤ 2 mm	
Sirotteen kiinnipysyvyys	≤ 2,5 g	
Veden imeytyminen	≤ 2 %	

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 24.11.2022



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy