



SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: <i>Platon Itseliimautuva bitumikermi</i>	
päiväys: 2013 07 01 versio 1	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: katso tuotteen pakkauskääre	
Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet	
Isola as N-3945 Porsgrunn, Norge	
EN 13969:2004/A1:2006	
Ilmoitettu sertifiointilaitos SGS Italia S.p.A. No.0120 on suorittanut tyyppitestaukset, suoritustasovalvonnan ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan FPC GB06/69900 AVCP 2+	
Ilmoitetut suoritusastot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E
Vesitiiveys	Tiivis
Vetolujuus, pituussuuntaan (N/50 mm)	215 ±25 %
Vetolujuus, poikkisuuntaan (N/50mm)	220 ±25 %
Venymä, pituussuuntaan (%)	n. 324
Venymä, poikkisuuntaan (%)	n. 238
Juurien tunkeuman esto	NPD*
Staattinen puhkaisulujuus, menetelmä A (kg)	≥ 10
Dynaaminen puhkaisulujuus, menetelmä A (mm)	≥ 500
Naulanvarren repäisylujuus, pituussuuntaan/poikkisuuntaan (N)	125/65 ±20 %
Kuoriutumislujuus (N/50 mm)	NPD
Leikkauslujuus (N/50 mm)	NPD
Kestävyys: Vesitiiveys	Tiivis
Vesitiiveys lämpövanhennuksen jälkeen	NPD
Vesitiiveys kemiallisen vanhennuksen jälkeen	NPD
Kylmätaivutettavuus (°C)	<-23
Vaarallisia aineita ^{1 ja 2)}	Ei

* suoritustasoa ei ole määritelty

- 1) tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) Suoritustasoa ei voi ilmoittaa, koska eurooppalaista testimenetelmää ei ole saatavilla

Tuotteen suoritusastot täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritusastoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU	Porsgrunn 01.07.2013	