

## SUORITUSTASOILMOITUS

PFM06FN001

1. Tuotetyypin yksilöivä:

**KERABIT PROTECT**

2. Aiottu käyttötarkoitus:

**Epäjatkuvien katteiden aluskate**

3. Valmistaja:

**JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika  
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210  
www.juta.cz**

4. Valtuutettu edustaja:

**Ei listattu**

5. AVCP - menettely:

**AVCP 3**

6. Harmonisoituum tuotestandardiin perustuva DoP:

**EN 13859-1:2010**

Ilmoitettu testauslaboratorio:

**Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního  
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21  
Oznámený subjekt 1390**

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso			Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
	Yksikkö	Nimellisarvo	Toleranssi		
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	[Luokka]	E	-	-	EN 13859-1:2010
<b>Vesitiiveys</b>	[Luokka]	W1	-	-	
<b>Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen</b>	[Luokka]	W1	-	-	
<b>Vesihöyrynläpäisevyys (Sd)</b>	[m]	0,02	-0,01	+0,015	
<b>Vetolujuus pituus-/ poikkisuuntaan</b>	[N/50mm]	290 / 205	-30 / -30	+50 / +45	
<b>Velolujuus pituus-/ poikkisuuntaan vanhennuksen jälkeen</b>	[N/50mm]	260 / 180	-40 / -35	+60 / +55	
<b>Venymä pituus-/ poikkisuuntaan</b>	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40	
<b>Venymä pituus-/ poikkisuuntaan vanhennuksen jälkeen</b>	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40	
<b>Naulanvarren repäisyjujuus pituus-/ poikkisuuntaan</b>	[N]	150 / 180	-40 / -50	+70 / +70	
<b>Kylmätaivutettavuus</b>	[°C]	-30	-	-	
<b>Vaarallisia aineita</b>	Tuote ei sisällä vaarallisia aineita				

8. Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla (EU no. 305/2011 mukaisesti).

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Ing. Jiří Hlavatý  
Johtaja

Dvůr Králové nad Labem, 13.10.2020

