

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . 151-3CPR2013 / 152-3CPR2013**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kiilto sanitettilikoni

EN15651-3:S

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

eränumero pakkauksessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Silikonipohjainen saniteettitiloihin soveltuva tiivistysmassa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. Valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos NB1213 suoritti tuotteen alkutestauksen yhdenmukaistetun standardin EN 15651-3:2012 sekä liitteen ZA mukaisesti.

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovellettavissa

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . 151-3CPR2013 / 152-3CPR2013**

9. Ilmoitetut suoritusastot

|   |              |                                     |
|---|--------------|-------------------------------------|
| esikäsittely: menetelmä A<br>alusta: alumiini ja lasi |              |                                     |
| Perusominaisuudet                                     | Suoritusasto | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
| Nro . 152-3CPR2013<br>(värit: 10, 28, 29 ja 38)       |              |                                     |
| Vesi- ja ilmativeys                                   |              |                                     |
| Valuminen   | ≤ 3 mm       | EN 15651-3:2012                     |
| Tilavuuden muutos                                     | ≤ 20 %       | EN 15651-3:2012                     |
| Lujuusominaisuudet vesirasituksessa                   | ei vaurioita | EN 15651-3:2012                     |
| Mikro-organismien kasvu                               | 3            | EN 15651-3:2012                     |
| Kestävyys   | hyväksytty   | EN 15651-3:2012                     |
| Palokäyttäytyminen                                    | F            | EN 15651-3:2012                     |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen                    | ks. KTT      | EN 15651-3:2012                     |
| Nro . 151-3CPR2013<br>(muut värit)                    |              |                                     |
| Vesi- ja ilmativeys                                   |              |                                     |
| Valuminen   | ≤ 2 mm       | EN 15651-3:2012                     |
| Tilavuuden muutos                                     | ≤ 20 %       | EN 15651-3:2012                     |
| Lujuusominaisuudet vesirasituksessa                   | ei vaurioita | EN 15651-3:2012                     |
| Mikro-organismien kasvu                               | 0            | EN 15651-3:2012                     |
| Kestävyys   | hyväksytty   | EN 15651-3:2012                     |
| Palokäyttäytyminen                                    | F            | EN 15651-3:2012                     |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen                    | ks. KTT      | EN 15651-3:2012                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Ronkainen, tuotekehityspäällikkö  
(nimi, tehtävä)

14.01.2021 Lempäälä  
(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)