

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 201CPR2022

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kiilto Kerafiber

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Vedeneriste, osa nestemuodossa levitettävää, laatoitettavaa märkätilojen vedeneristysjärjestelmää

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Joustava vedeneristysjärjestelmä märkätilan seinille ja lattialle pintakerroksen alle.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. Valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

ei sovellettavissa

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-11/0018 European Technical Approval Guide ETAG 022 Part 1 mukaan.

Ilmoitettu laitos nro. 0809 on suorittanut tehtaalla ja tehtaalla laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaalla laadunvalvonnan jatkuvaa seuranta- ja arviointia ja hyväksyntää. Tehtaalla laadunvalvonnan EC-sertifikaatti 0809-CPR-1176.

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 201CPR2022

### 9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suositustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokitus	F	ETAG 022
Vaaralliset aineet	Katso KTT	ETAG 022
Vesihöyrynläpäisy	seinämenekki 33*10-12 kg/(m <sup>2</sup> *s*Pa)	ETAG 022
Halkeamansilloituskyky	Kategoria 1: 0,4 mm (menekki 0,8 kg/m <sup>2</sup> ) Kategoria 2: 0,75 mm (menekki 1,0 kg/m <sup>2</sup> )	ETAG 022
Tartuntalujuus	Kategoria 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Lämmönkesto	Kategoria 2: ≥ 0,5 MPa Kategoria 2: 0,75 mm (1,0 kg/m <sup>2</sup> )	ETAG 022
Vedenkesto	Kategoria 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Alkalinkesto	Kategoria 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Vesitiiveys	vesitiivis	ETAG 022
Saumansilloitus	vesitiivis	ETAG 022
Läpivientien vesitiiveys	vesitiivis	ETAG 022

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Ronkainen, tuotekehityspäällikkö  
(nimi, tehtävä)

26.01.2022 Lempäälä  
(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)