

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 155CPR2014

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kiilto Masa

EN15651-1: F-INT-EXT-CC-12,5E
EN15651-3: XS2
EN15651-4: PW-INT-EXT-CC-12,5E

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

eränumero pakkauksessa

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

1-komponenttinen silyyilipolymeeriteknologiaan perustuva elastinen liima kiinnittämiseen sekä tiivistämiseen ulko- ja sisätiloissa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101

5. Valtuutetun edustajan nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos NB 1119 suoritti tuotteen alkutestauksen yhdenmukaistetun standardien EN 15651-1: 2012, EN 15651-3: 2012 ja EN 15651-4: 2012 sekä liitteiden ZA mukaisesti.

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovellettavissa

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 155CPR2014

9. Ilmoitetut suoritustasot

esikäsittely: menetelmä A alusta: EN15651-1: laasti ja alumiini EN 15651-3: alumiini EN15651-4: alumiini		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Valuminen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Tilavuuden muutos	≤ 10%	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Lujuusominaisuudet jatkuvassa venytyksessä	hyväksytty	EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Repeytymislujuus	hyväksytty	EN 15651-4:2012
Lujuusominaisuudet vesiupotuksen jälkeen	hyväksytty	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Lujuusominaisuudet -30 °C:ssa	hyväksytty	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Mikro-organismien kasvu	2	EN 15651-3:2012
Adheesio/koheesio vesiupotuksen jälkeen	hyväksytty	EN 15651-4:2012
Adheesio/koheesio suolavesiupotuksen jälkeen	hyväksytty	EN 15651-4:2012
Kestävyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Palokäyttäytyminen	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Vaarallisten aineiden vapautuminen	ks. KTT	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tapani Harjunalanen, tuotekehityspäällikkö
(nimi, tehtävä)

01.07.2014 Lempäälä
(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)